

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua



Model : -

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 / MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx).

☐

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji.

☐

Standard:
TCP/IP

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

Przetwornik:

1/3" Progressive Scan CMOS

System skanowania:

Progresywny

Wielkość matrycy:

4.0 Mpx

Rozdzielczość:

2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,

2560 x 1440 - 3.6 Mpx ,

2304 x 1296 - 3.0 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 1024 - 1.4 Mpx ,

1280 x 960 - 1.3 Mpx ,

1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:

Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20

Strumień główny : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720

Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

Obiektyw:

3.6 mm

Kąt widzenia:

87°

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Stosunek sygnał/szum (S/N):

> 50 dB

Gniazdo karty pamięci:

Brak

Metoda kompresji obrazu:

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

H.265 / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

Audio:
Brak

Przepływność (bitrate):
32 ... 10240 kbit/s - H.264
12 ... 8448 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:
20 kl/s @ 4.0 Mpx
25 kl/s @ 3.7 Mpx

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:
16.12

Wybrane funkcje:

- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / admin

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Kolor:

Biały

Zasilanie:

☐ PoE (802.3af),

☐ 12 ☐ V DC / 390 ☐ mA

Pobór mocy:

< 4.7 ☐ W

Obudowa:

Dome - Metalowa / Plastikowa

IPC-HDW1431S-0360B Kamera IP 4Mpx 3.6mm Dahua

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -30° C do 60° C

Wymiary:
Ø 108 x 85 mm

Waga:
0.27 kg

Obsługiwane języki:
angielski, polski

Producent / Marka:
DAHUA

Cena : 736,77 zł Brutto (599,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 lipiec 2019