

BCS-PAN4401G panel wideodomofonowy IP 4-abonentowy



Model : -

BCS-PAN4401G panel wideodomofonowy IP 4-abonentowy

Producent : BCS

BCS-PAN4401G panel wideodomofonowy IP 4-abonentowy



BCS-PAN4401G

Wideodomofonowy panel zewnętrzny IP dla czterech abonentów. Montaż natynkowy, aluminiowa wandaloodporna obudowa, wbudowany czytnik kart, szerokokątny obiektyw 1.9mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8mm, ICR oraz podświetlany wizytownik załączany zmierzchowo z regulacją czułości, możliwość zasilania z PoE (802.3af). Panel jest kompatybilny z wideomonitorami z serii BCS-MON7300B/W. W przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja firmware.

□

Specyfikacja techniczna:

- ☐ Protokół TCP/IP
- ☐ Ethernet 10/100Mbps auto negocjacja
- ☐ Przetwornik CMOS 1/2.8"
- ☐ Obiektyw 1.9mm
- ☐ Oświetlacz ICR

BCS-PAN4401G panel wideodomofonowy IP 4-abonentowy

- ☐ Obsługiwana rozdzielczość: 720p, D1
- ☐ Kodowanie wideo: H.264
- ☐ Kodowanie audio: G.711
- ☐ Kąt widzenia kamery: ☐ 140° (poziomo)
- ☐ Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- ☐ Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE oraz Point
- ☐ Zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- ☐ Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącznie ze stałym adresem IP)
- ☐ Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ Cztery mechaniczne przyciski wywołania
- ☐ Wizytownik z podświetlaniem LED (włącznik zmierzchowy)
- ☐ Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę - inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- ☐ Styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- ☐ Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC) z regulowanym czasem pracy
- ☐ Wyjście RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
- ☐ Podłączenie LAN za pomocą dołączonego adaptera
- ☐ Podłączenie zasilania, przekaźnika, przycisku wyjścia oraz portu RS za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
- ☐ Zmiana czasu/daty z poziomu Web Service
- ☐ Funkcja DST, NTP, P2P, UPnp
- ☐ Zmiana portów z poziomu Web Service
- ☐ Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
- ☐ Dodawanie kamer CCTV IP z poziomu Web Service
- ☐ Możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- ☐ Automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
- ☐ Klasa szczelności: IP65
- ☐ Klasa odporności mechanicznej: IK08
- ☐ Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3af)
- ☐ Pobór mocy: ≤1W, Work ≤7W
- ☐ Temperatura pracy: ☐ 40° C~+60° C, wilgotność: 10%~90%RH
- ☐ Wymiary: 182.0mm ☐ 30.0mm ☐ 101.0mm
- ☐ Waga: 0,8 kg
- ☐ Obudowa ze stopu aluminium w kolorze grafitowym
- ☐ Montaż natynkowy
- ☐ Wyjście napięciowe do zasilania elektrozaczepu lub modułu BCS-MODKD2
- ☐ Wejście alarmowe (GND IN)
- ☐ Wyjście alarmowe COM/NO załączane na 30 sek. po wzbudzeniu wejścia alarmowego
- ☐ Kompatybilność: wideomonitor serii BCS-MON7300B/W; w przypadku monitorów serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W wymagana jest aktualizacja firmware'u wideomonitora

☐

Cena : 1.228,77 zł Brutto (999,00 zł Netto)

WIDEODOMOFONY > Dahua IP > Panele zewnętrzne > BCS-PAN4401G panel wideodomofonowy IP 4-abonentowy

BCS-PAN4401G panel wideodomofonowy IP 4-abonentowy

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 05 lipiec 2019