

## Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2



Model : -

Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2

Producent : LASKOMEX

☐ Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2



CP-2503MR to nowoczesne urządzenie, wykorzystywane do realizacji wieloabonentowych systemów domofonowych. Panel bramowy sygnowany logiem Laskomex stanowi idealne rozwiązanie umożliwiające niezawodną oraz nowoczesną pracę w kontroli wstępu. Stacja bramowa z czytnikiem RFID doskonale sprawdza się w blokach, kamienicach firmach i wszędzie tam wymagane jest podłączenie dużej liczby użytkowników.

Panel zewnętrzny CP-2503MR-2

- ☐ panel poziomy z czytnikiem RFID
- ☐ dedykowany do systemu: CD-2502
- ☐ mechaniczny zamek szyfrowy z podświetleniem (światło białe)
- ☐ możliwość podłączenia dużej liczby abonentów (maks. 255)
- ☐ brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów
- ☐ rozbudowana, indywidualna konfiguracja ustawień
- ☐ możliwość zamontowania modułu kamery KAM-3P
- ☐ różne tryby numeracji lokali
- ☐ indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania
- ☐ współpraca z słuchawkami cyfrowymi: Laskomex, Elfon, Urmet
- ☐ montaż: podtynkowy lub natynkowy (wymagana osłona!)
- ☐ materiał: blacha cynkowana (obudowa wandaloodporna, IP44)
- ☐ kolor: czarny
- ☐ zasilanie: DC 12V (z elektroniki EC-2502x)
- ☐ wymiary: 211x333x181mm (szer./dł./wys.)

System domofonowy CD-2502

## Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2

System domofonowy CD-2502MR□ został zaprojektowany do budownictwa wielorodzinnego, głównie do bloków mieszkalnych i kamienic, w których znajdują się klatki schodowe z jednym wejściem. Domofon może pracować w układzie z jednym wejściem głównym (np. furtka w ogrodzeniu) i maksymalnie 64 wejściami podrzędnymi (np. klatki schodowe). Domofon obsługuje od 1 do 254 unifonów lub monitorów w każdej klatce. System CD-2502MR□ dostępny jest w wersji audio i wideo, możliwa jest też konfiguracja mieszana, gdzie część mieszkańców korzysta z unifonów, pozostali z monitorów. Konstrukcja większości paneli zewnętrznych pozwala na montaż modułu kamery i przystosowanie instalacji domofonowej do współpracy z monitorami.

□

Obsługa transponderów RFID

Panel domofonowy CP2503MR□ firmy Laskomex został wyposażony w□ czytnik elektroniczny kluczy RFID.□ Użytkownicy technologii RFID zyskują wygodny w użyciu, niewielki klucz elektroniczny, który nie wymaga zasilania z baterii, a tym samym ich okresowej wymiany, w pełni bezpieczny i tak prosty w użyciu, że bez problemu mogą z niego korzystać małe dzieci i osoby w podeszłym wieku. Ten sam klucz RFID można stosować w dowolnej ilości czytników opartych o tę technologię. Klucz może być w dowolnym momencie rejestrowany bądź usuwany z pamięci czytnika, co stanowi olbrzymią przewagę nad systemami opartymi o klucze mechaniczne.

Czytnik kluczy RFID□ w panelu zewnętrznym został umieszczony w obrębie klawiatury domofonu. Czytnik obsługuje karty pasywne, kompatybilne□ ze standardem UNIQUE, pracujące w zakresie częstotliwości□ 100-150KHz.

Brak możliwości podsłuchiwania cudzych rozmów

System cyfrowy współpracuje z unifonami wyposażonymi w dekodery umożliwiające zaprogramowanie numeru lokalu, w którym pracują. Po wybraniu numeru z klawiatury centrala łączy rozmowę tylko z tym unifonem, w którym zaprogramowany numer odpowiada numerowi wybranemu z klawiatury. W związku z tym zawsze dzwoni tylko jeden z unifonów. Programowanie więcej niż jednego unifonu na ten sam numer nie jest wskazane, ponieważ może wywołać zakłócenia w pracy domofonu.

□

Wandaloodporna konstrukcja

Panel domofonowy został wykonany z grubej, cynkowanej blachy który zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną. Dodatkowo pokryty warstwą farby proszkowej zabezpiecza ją przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna:

Do systemu  
CD-2502

Wyposażenie  
Czytnik kluczy RFID

Układ panelu  
Poziomy

Klawiatura  
Optyczna

## Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2

Podświetlenie klawiatury  
Światło białe

Współpraca z modulem kamery  
Tak (KAM-3P)

Regulacja  
Tonu, długości i głośności wywołania (dla każdego indywidualna)

Zalecane przewody  
Wersja audio: YTDY, YTKSY  
Wersja wideo: UTP

Odległości  
Kaseta od panelu domofonowego: 30m (maks.) - minimalna liczba żył: do 15m

Montaż  
Podtynkowy lub natynkowy

Klasa szczelności  
IP44

Materiał  
Blacha cynkowana - wandaloodporna obudowa

Temperatura otoczenia  
-25 °C ~ 55 °C

Zasilanie  
DC 12V (z elektroniki EC-2502x)

Wymiary (szer./dł./wys.)  
211x33x181mm

**Cena : 613,77 zł Brutto ( 499,00 zł Netto)**

*DOMOFONY > domofony cyfrowe > system cyfrowy Laskomex > Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2*

## **Cyfrowy panel domofonowy CP2503MR-2**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 październik 2019*