

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Model : -

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm □ RTMP Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

□

Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

□

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

□

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

□

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" STARVIS[®]; CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:
Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.800.000000.0.R, build: 2019-05-21
□ Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
□ Strumień pomocniczy 1 : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
□ Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480

System skanowania:
Progresywny

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

□ 87° □

Zasięg oświetlacza IR:
80 m

Interfejs RS-485:
Brak

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
1 / 1 ☐

Audio:

- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio
- ☐ Detekcja dźwięku

Przepływność (bitrate):
32 ☐ kb/s ... 8192 ☐ kb/s - H.264
19 ☐ kb/s ... 7424 ☐ kb/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25 ☐ kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20 ☐

ONVIF:
18.06 ☐

Wybrane funkcje:

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP

Dahua

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ ePoE,
- ☐ 12V DC / 720mA

Pobór mocy:

<= 8.7W

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777□

Port ONVIF:

80□

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Obudowa:

Compact - Metalowa

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Wandaloodporna:

Brak

Temperatura pracy :

od -30□ □ C do 60□ □ C

Waga:

0.96□ kg

Wymiary:

244□ x 79□ x 76□ mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:

DAHUA

IPC-HFW5241T-ASE-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.183,26 zł Brutto (962,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 październik 2019