IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Model : -

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji.

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7□ " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5□ Mpx

Rozdzielczość:
2592 x 1944□ - 5□ Mpx ,
2688 x 1520□ - 4.0□ Mpx ,
2304 x 1296□ - 3□ Mpx ,
1920 x 1080□ - 1080p ,
1280 x 960□ - 1.3□ Mpx ,
1280 x 720□ - 720p

Tryby pracy:
Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.680.0000000.5.R, build: 2019-04-04
□ Strumień główny : 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720□
□ Strumień pomocniczy 1□ : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288□
□ Strumień pomocniczy 2□ : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480□

System skanowania:
Progresywny

Obiektyw:
3.6□ mm

Kąt widzenia:

□ 84□ □

Zasięg oświetlacza IR:
80□ m

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Interfejs RS-485:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
1 / 1

Audio:

- Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjście audio
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Detekcja dźwięku

Przepływność (bitrate):
32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264
19 kb/s ... 8192 kb/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:
20 kl/s @ 5 Mpx
25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

16.12

Wybrane funkcje:

- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Detekcja ruchu
- Konfigurowalne strefy prywatności
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
- Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi

Zasilanie:

- PoE (802.3af),
- ePoE,
- 12 V DC / 800 mA

Pobór mocy:
≤ 9.5 W

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Obudowa:
Compact - Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
Brak

Temperatura pracy :
od -30 C do 60 C

Waga:
0.96 kg

Wymiary:
244 x 79 x 76 mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

IPC-HFW5541T-ASE-0360B Kamera IP 5Mpx 3.6mm RTMP Dahua

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.274,28 zł Brutto (1.036,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 październik 2019