

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

☐

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze i uniwersalne w instalacji.

☐

Urządzenia z serii EZ-IP są idealne dla małych oraz średnich aplikacji, takich jak zabezpieczenia domów, mieszkań i małych sklepów.

☐

Standard:
TCP/IP

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Przetwornik:

1/2.7" Progressive Scan CMOS

System skanowania:

Progresywny

Wielkość matrycy:

2.1 Mpx

Rozdzielczość:

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280 x 720 - 720p

Tryby pracy:

Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji

Firmware 2.622.0000000.8.R, build: 2018-07-25

Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720

Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

115°

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Stosunek sygnał/szum (S/N):

> 50 dB

Gniazdo karty pamięci:

Brak

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Brak

Audio:
Brak

Przepływność (bitrate):
32 ... 8192 kbit/s - H.264
12 ... 6400 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25 kl/s @ 1920 x 1080

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP,
TLS

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:
16.12

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Strefy prywatności - maks. 4
- ☐ Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Dostęp z telefonu komórkowego:

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Kolor:

Biały

Zasilanie:

☐ PoE (802.3af),

☐ 12 ☐ V DC / 400 ☐ mA

Pobór mocy:

< 4.8 ☐ W

Obudowa:

Dome - Metalowa / Plastikowa

IPC-T1B20-0280B Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -30° C do 60° C

Wymiary:
Ø 109 x 85 mm

Waga:
0.25 kg

Obsługiwane języki:
polski, angielski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 367,77 zł Brutto (299,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 październik 2019