HAC-HDW2241T-Z-A-27135 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua



Model : -
HAC-HDW2241T-Z-A-27135 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDW2241T-Z-A-27135 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację

HAC-HDW2241T-Z-A-27135 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

kąta widzenia.

Standard:
AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Przetwornik:
1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p
960 x 576 - 960H, PAL

Obiektyw:
2.7 ... 13.5 mm - Motozoom

Kąt widzenia:

od 109 do 29

Zasięg oświetlacza IR:
60 m

Współpraca z oświetlaczem IR:
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

Audio:

HAC-HDW2241T-Z-A-27135 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

- Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI,
- Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Wybrane funkcje:

- Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Automatyczny balans bieli
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Menu ekranowe OSD:
Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie:
12 V DC / 450 mA

Pobór mocy:
≤ 5.4 W

Obudowa:
Dome, Aluminium

Kolor:
Biały

Wandaloodporna:
Brak

Klasa szczelności:
IP67

HAC-HDW2241T-Z-A-27135 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Temperatura pracy :
-30□ □ C ... 60□ □ C

Waga:
0.6□ kg

Wymiary:
Ø 122□ x 107□ mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 765,06 zł Brutto (622,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 22 październik 2019