

IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm Dahua



Model : -

IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm Dahua



□

Kamera IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2□ to□ nowoczesne rozwiązanie, w pełni wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii□ Lite□ marki□ Dahua,□ który umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

□

Kamera DAHUA Lite STARLIGHT DH IPC HFW2531T-ZS-S2

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2592x1944 @ 20 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 5Mpx
- czułość: 0.008lux/F1.5
- obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- 4 diody IR LED (zasięg 60m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)

IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm**Dahua**

- ☐ 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)

- ☐ bitrate: 32 ~ 8192Kbps (H.264), 12 ~ 8192Kbps (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Najważniejsze parametry kamery

Kamera ☐ DH-IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 ☐ została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia ☐ zapis nagrań wideo z maksymalną rozdzielczością 5Mpx. ☐ Czułość w technologii Starlight oraz dostępne funkcje korekty, w tym WDR, ☐ 3DNR, zapewniają znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. ☐ Nowoczesny układ kompresji ☐ H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej na ☐ miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. ☐ Dodatkowo ☐ obiektyw typu motozoom, który przy pomocy wbudowanego silniczka elektrycznego umożliwia ☐ zewnętrzną, zdalną regulację poziomu ☐ ogniskowej, a także sam, automatycznie dostosowuje poziom ostrości. ☐ Oświetlacz podczerwieni o zasięgu ☐ 60m ☐ gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. ☐ Funkcje: ☐ inteligentne systemy analizy obrazu ☐ zwiększają poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. ☐ Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty ☐ microSD (128 GB). ☐ Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na ☐ niekorzystne warunki atmosferyczne ☐ (IP67).

☐

Intuicyjna nawigacja w menu

Zarządzenie, programowanie ustawień oraz obsługa kamery megapixelowej IP DH-IPC-HFW2231S-S-S2 odbywa się przy pomocy czytelnego i przejrzystego programu zarządzającym urządzeniem (WEB server), które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale możliwe jest również ustawianie podstawowych i zaawansowanych parametrów urządzenia.

☐

Kamera w technologii Starlight

Dahua Starlight to technologia przeznaczona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia ☐ technologia Starlight ☐ jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności.

☐

Ostry i przejrzysty obraz

Kamera do pracy w systemie IP ☐ powinna wyróżniać się możliwością dokładnego archiwizowania materiału wideo z zachowaniem dużej ilości szczegółów oraz pełną płynnością animacji. ☐ Kamera sieciowa ☐ DH-IPC-HFW2231S-S-S2 gwarantuje niezakłócone ☐ przechwytywanie nagrań z monitoringu z zachowaniem naturalnej palety barw i dużej płynności obrazu. ☐ W związku z tym, że kamery IP często używane są w

IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm**Dahua**

zmiennych warunkach obserwacji prezentowane urządzenie marki Dahua wyposażono w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację kamery do niejednorodnego środowiska monitoringu.

□

System redukcji szumów - 3D NR

System redukcji szumów umożliwia zachowanie przejrzystości obrazu w sytuacji zmiennego poziomu siły sygnału. W praktyce funkcja ta zabezpiecza nagrania przed występowaniem tzw. efektu smużenia i pozwala zachować szczegółowe i krystalicznie czyste nagrania wideo.

Poszerzony zakres dynamiki - WDR

Funkcja WDR pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia obserwowanej sceny.

□

Funkcja Smart IR

Funkcja Smart IR pozwala na zmianę podstawowych parametrów obrazu, takich jak ekspozycja, kontrast czy jasność. Procesor sygnałowy na bieżąco analizuje obraz i natychmiast po wykryciu przeświecenia zmniejsza moc oświetlacza podczerwieni. Tym samym obraz staje się bardziej wyraźny, a przeświecenia znikają.

□

Kompensacja światła wstecznego - BLC

Funkcja umożliwia eliminację efektu powstającego gdy kamera jest skierowana w stronę silnego źródła światła, czyli kiedy pierwszy plan staje się ciemny i nie czytelny.

Kompensacja polega na rozjaśnieniu pierwszego planu niestety również kosztem tła, które też staje się jaśniejsze. Generalnie funkcja poprawia jakość obrazu.

□

Kompensacja mocnego oświetlenia - HLC

Algorytm wykrywa punkty obrazu, które są silnie oświetlone, a następnie maskuje je umożliwiając skuteczną obserwację. Tryb HLC jest niezwykle przydatny w przypadku obserwacji podziemnych parkingów. Umożliwia odczytanie numerów tablic rejestracyjnych, które są zasłonięte "jasnymi plamami" z reflektorów.

□

Funkcja region of interest - ROI

System Region of Interest umożliwia zwiększenie jakości nagrywanego obrazu w fragmentach obserwowanej sceny wskazanych przez użytkownika. Dzięki funkcji ROI realna jest ekonomiczna rejestracja nagrań i oszczędność całkowitej wielkości plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu w priorytetowych obszarach.

□

Maski prywatności

Skuteczne systemy monitoringu wizyjnego to również inteligentne systemy selektywnej rejestracji nagrań wideo. Przy wykorzystaniu właściwości kamery z funkcją stref prywatności realne będzie indywidualne dostosowanie sposobu funkcjonowania systemu obserwacji do specyfiki przestrzennej i wymogów bezpieczeństwa konkretnego miejsca instalacji. Dzięki systemowi masek prywatności możliwe jest swobodne wyznaczenie fragmentów obrazu, które wyłączone zostaną spod dozoru wizyjnego.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu - IVS

Bardzo dużą zaletą kamery DH-IPC-HFW2231S-S-S2 jest obsługa funkcji związanych z inteligentną analizą rejestrowanego obrazu. W jej skład wchodzi systemy przekroczenia wirtualnej linii oraz detekcja intruza w polu widzenia. Odpowiednie skonfigurowanie przedstawionych funkcji skutkuje stałą lub czasową analizą rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń.

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 5Mpx > IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera I

IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm Dahua



Cena : 1.564,56 zł Brutto (1.272,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 grudzień 2019