

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Model : -

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

□

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" STARVIS, CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

106°

Zasięg oświetlacza IR:
50 m

Interfejs RS-485:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
1 / 1

Audio:

- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

☐ Detekcja dźwięku

Przepływność (bitrate):

32 ☐ ... 8192 ☐ kbit/s - H.264

19 ☐ ... 7424 ☐ kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 ☐ kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

RTMP, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

18.06 ☐

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:

192.168.1.108

Porty dostępu przez www:

80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777

Port ONVIF:

80

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Zasilanie:

☐ PoE (802.3af),

☐ ePoE,

☐ 12 V DC / 460 mA

Pobór mocy:

<= 5.5 W

Obudowa:

IPC-HDBW5241R-ASE-0280B Kamera Wandaloodporna IP 2 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Dome - Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy :
od -30 ° C do 60 ° C

Waga:
0.45 kg

Wymiary:
Ø 122 x 89 mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 966,78 zł Brutto (786,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 stycznia 2020