

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2592 x 1944 (5.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

□

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5 Mpx

Rozdzielczość:
2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
od 2.7 do 13.5 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
od 100° do 26°

Zasięg oświetlacza IR:
40 m

Interfejs RS-485:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Audio:
Brak

Przepływność (bitrate):
32 ... 8192 kbit/s @ H.264
12 ... 8192 kbit/s @ H.265

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP,
SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE
802.1x, Bonjour

WEB Server:
Wbudowany, Web Viewer

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:
18.06

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777□

Port ONVIF:

80□

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25□ kl/s @ 5□ Mpx

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 610□ mA

Pobór mocy:

< 7.3□ W

Obudowa:

Dome - Metalowa

IPC-HDW2531T-ZS-27135-S2 Kamera IP 5Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Kolor:
Biały

Wandaloodporna:
Brak

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -30 ° C do 60 ° C

Waga:
0.71 kg

Wymiary:
Ø 122 x 105 mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.532,58 zł Brutto (1.246,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 luty 2020