

HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B Kamera HD-CVI Full-color 2Mpx 3.6mm Dahua



Model : -

HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B Kamera HD-CVI Full-color 2Mpx 3.6mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B Kamera HD-CVI Full-color 2Mpx 3.6mm Dahua



Kamera Full-color firmy DAHUA z wbudowanym przetwornikiem 1/2.8" 2Mpx CMOS idealnie nadająca się do wykorzystania jej wewnątrz jak i na zewnątrz budynku dzięki obudowie z ochroną IP67. Urządzenie posiada wbudowany stały obiektyw 3.6mm oraz działa w rozdzielczości 1080P(1920x1080). Kamera posiada wbudowany mikrofon. Kamera posiada wbudowany oświetlacz z 2 diodami SMART LED o zasięgu do 40m(w zależności od przejrzystości powietrza), dzięki czemu może pokazywać obraz nawet w całkowitej ciemności. Funkcje takie jak: DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR pozwalają uzyskać jeszcze lepszy obraz z kamery.

□

- Obudowa tubowa, w kolorze białym
- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kamera Full-color Starlight
- Wbudowany obiektyw 3.6mm
- Wbudowany oświetlacz z 2 diodami LED(białe światło)
- Zasięg LED do 40m
- Wielojęzyczne Menu OSD
- Wbudowany mikrofon
- Cztery tryby pracy: CVI, AHD, TVI oraz Analog
- Funkcje DWDR, AWB, BLC, ICR, AGC
- Ochrona IP67

HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B Kamera HD-CVI Full-color 2Mpx 3.6mm Dahua

Technical Specification					Digital Zoom		16X
Camera					Mirror		Off/On
Image Sensor	1/2.8 inch 2.16 Mega Pixels CMOS				Privacy Masking		Off/On (4 area, rectangle)
Effective Pixels	1920 (H)×1080 (V), 2MP				Certification		
Electronic Shutter Speed	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s				Certifications		
Minimum Illumination	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white light on				CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		
Fill Light (White Light) Distance	Distance up to 40m (131.23ft)				Interface		
Fill Light On/Off Control	Auto/Manual				Audio Interface		Built-in mic(-A)
Fill Light Number	2				Port		
Pan/Tilt/Rotation Range	Pan: 0°~360° Tilt: 0°~180° Rotation: 0°~360°				Video Port		Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port
Lens					Power		
Lens Type	Fixed-focal				Power Supply		12V ±30% DC
Mount Type	M12				Power Consumption		Max 4.2W (12V DC, white light on)
Focal Length	3.6mm				Environment		
Max. Aperture	F1.6				Operating Temperature		-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation)
Angle of View	103.6°×86.9°×46.3° (diagonal/horizontal/vertical)				Storage Temperature		-40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation)
Iris Type	Fixed iris				Protection Grade		IP67
Close Focus Distance	1.2m (3.94ft)				Structure		
DORI Distance	Detect	Observe	Recognize	Identify	Casing		Metal front cover+plastic main body+metal bracket
	55.2m (181.1ft)	22.1m (72.5ft)	11.0m (36.0ft)	5.5m (18.0ft)	Dimensions		198.4mm×80.2mm×76.2mm (7.81"×3.16"×3.00")
Video	CVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps, 720@25fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps TVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps CVBS: PAL: 960H/576H; NTSC: 960H/480H				Net Weight		0.31kg(0.66lb)
	Video Frame Rate	CVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD: PAL: 1080@25fps, 720@25fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps TVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps CVBS: PAL: 960H/576H; NTSC: 960H/480H				Gross Weight	
Resolution	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (704×576/704×480)				Ordering Information		
BLC	BLC/MC/WDR				Type	Part Number	Description
WDR	DWDR				2M Camera	DH-HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B	2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera, PAL
White Balance	Auto/Manual					DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B	
Gain Control	Auto/Manual					DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B	2M Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera, NTSC
Noise Reduction	2D NR						
Smart Light	Yes						
Electronic Defog	Yes						

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING HD-CVI > kamery HD-CVI > kamery 2Mpx [1080p] > HAC-HFW1239TLM-

HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B Kamera HD-CVI Full-color 2Mpx 3.6mm Dahua

Cena : 397,29 zł Brutto (323,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 luty 2020