

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandaloodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandaloodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandaloodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p). Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

□

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandalooodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
od 2.7 do 13.5 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
od 109° do 28°

Zasięg oświetlacza IR:
40 m

Interfejs RS-485:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

Audio:
Brak

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandalooodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Przepływność (bitrate):

- ☐ 32 ... 6144 kbit/s @ H.264
- ☐ 12 ... 6144 kbit/s @ H.265

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour

WEB Server:

Wbudowany, Web Viewer

Maks. liczba użytkowników on-line:

20

ONVIF:

18.06

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:

192.168.1.108

Porty dostępu przez www:

80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandalooodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25□ kl/s @ 1080p

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 530□ mA

Pobór mocy:
≤ 6.4□ W

Obudowa:
Dome - Metalowa

Kolor:
Biały

IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 Kamera IP Wandalooodporna 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM Dahua

Wandalooodporna:
IK10

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -30 ° C do 60 ° C

Waga:
0.46 kg

Wymiary:
Ø 122 x 89 mm

Obsługiwane języki:
angielski, polski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.232,46 zł Brutto (1.002,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 marzec 2020