

DH-SD49225XA-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 4.8-120mm Dahua



Model : -

DH-SD49225XA-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 4.8-120mm Dahua

Producent : Dahua Technology

DH-SD49225XA-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 4.8-120mm Dahua



Kamera DH-SD49225XA-HNR to nowoczesne rozwiązanie, w pełni wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite AI marki Dahua, które umożliwiają płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. Głowica IP PTZ serii Lite AI zaprojektowana została tak, aby spełniać wysokie wymagania co do jakości obrazu przy słabym oświetleniu wykorzystując technologię Starlight. Dodatkowo kamera wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, w tym algorytm głębokiego uczenia się nakierowany głównie na pojazdy i ludzi, co zapewnia większą elastyczność i dokładność dla użytkowników końcowych.

Kamera PTZ DAHUA Lite AI STARLIGHT DH SD49225XA HNR

DH-SD49225XA-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 4.8-120mm Dahua

- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP STARVIS[®]; Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 1920x1080 @ 50/60 kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 2Mpx
- ☐ zoom: optyczny (25x), cyfrowy (16x)
- ☐ obiektyw regulowany: 4.8~120mm
- ☐ czułość: 0.005lux/F1.6 (kolor), 0.0005lux/F1.6 (B/W), 0lux (IR wł.)
- ☐ 6 diod IR LED (zasięg 100m)
- ☐ AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog
- ☐ mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ wejścia/wyjścia audio: 1/1
- ☐ wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z standardem: ONVIF, CGI, RTSP, P2P
- ☐ obrót kamery: 0° ~ 360° (Pan), -15° ~ 90° (Tilt), autoobróć 180°
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy
- ☐ SMD+: klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd), filtr alarmów
- ☐ zoom optyczny w technologii PFA
- ☐ systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla ☐ 1920x1080 (2Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x960 (1.3Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate: 3Kbps ~ 20480Kbps (H.264), 3Kbps ~ 20480Kbps (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android, Windows Phone
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP66)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)

Najważniejsze parametry kamery

Kamera ☐ SD49225XA-HNR została wyposażona w wysokiej klasy przetwornik obrazu 1/2.8" 2MP STARVIS[®]; Progressive Scan CMOS, który umożliwia ☐ przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 2MPx. ☐ Czułość w ☐ technologii Starlight ☐ oraz ☐ liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 120dB, 3DNR, ☐ zapewniają znakomitą jakość otrzymywanego obrazu. Nowoczesny układ kompresji ☐ H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej na ☐ miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. ☐ Wysoką jakość przechwytywanego obrazu zapewnia dodatkowo regulowany obiektyw o ogniskowej ☐ 4.8~120mm ☐ (25-krotne przybliżenie optyczne w technologii ☐ PFA). ☐ Atutem kamery stanowi też ☐ technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej. Moduł kamery w ☐ nowoczesnej głowicy PTZ pozwala także na błyskawiczną zmianę położenia obiektywu względem osi pionowej oraz pełny obrót kamery wzdłuż osi poziomej. Dostępność ☐ inteligentnej funkcji presetów, w tym, możliwość ręcznego zdefiniowania zarówno poszczególnych punktów, jak i całych tras patrolowych, gwarantuje budowę systemu monitoringu w maksymalnie możliwym stopniu dostosowanego do potrzeb

DH-SD49225XA-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 2Mpx 4.8-120mm Dahua

użytkownika. ☐ Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada również ☐ slot na kartę microSD (256 GB) oraz wejścia / wyjścia alarmowe.

☐

Intuicyjna nawigacja w menu

Zarządzanie, programowanie ustawień oraz obsługa ☐ kamery megapixelowej IP ☐ SD49225XA-HNR odbywa się przy pomocy czytelnego i przejrzystego programu zarządzającym urządzeniem (WEB serwer), które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale możliwe jest również ustawianie podstawowych i zaawansowanych parametrów urządzenia.

☐

Precyzyjna ostrość poprzez technologię PFA

Technologia PFA pozwala na uzyskiwanie ciągłego oraz precyzyjnego ustawiania ostrości podczas całego procesu zmiany ogniskowej obiektywu. W momencie przybliżania lub oddalania obrazu, technologia analizuje prawo transformacji krzywej wartości AF do odległości obiektu i dostosowuje różne odległości w zakresie ostrości.

☐

Kamera w technologii Starlight

Dahua Starlight to technologia przeznaczona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności.

☐

Ostry i przejrzysty obraz

Kamera do pracy w systemie IP ☐ powinna wyróżniać się możliwością dokładnego archiwizowania materiału wideo z zachowaniem dużej ilości szczegółów oraz pełną płynnością animacji. ☐ Kamera sieciowa ☐ SD49225XA-HNR gwarantuje niezakłócone ☐ przechwytywanie nagrań z monitoringu z zachowaniem naturalnej palety barw i dużej płynności obrazu. ☐ W związku z tym, że kamery IP często używane są w zmiennych ☐ warunkach obserwacji prezentowane urządzenie marki Dahua wyposażono w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację kamery do niejednorodnego środowiska monitoringu.

☐

☐

☐

☐

Cena : 3.364,05 zł Brutto (2.735,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 marzec 2020