

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua



Model : -

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua

Producent : Dahua Technology

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua



Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia pracę w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o dużym zakresie regulacji kąta widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w każdych warunkach. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości $\geq$ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.

□

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" STARVIS[®] CMOS

Wielkość matrycy:
4 Mpx

Rozdzielczość:
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2048 x 1536 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
od 4.8 do 120 mm

Kąt widzenia:

□ od 60° □ do 2.5° □

Zoom optyczny:
x 25

Zoom cyfrowy:
x 16

Zasięg oświetlacza IR:
100 m

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua

Wyjście wideo:
Brak

Prędkość obrotowa przy presetach:

- ☐ 240° /s (poziom)
- ☐ 200° /s (pion)

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):

- ☐ 0.1° /s ... 200° /s (poziom)
- ☐ 0.1° /s ... 120° /s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:
360° - ciągły

Zakres obrotu w pionie:
od -15° do 90°

Interfejs RS-485:
Brak

Liczba presetów:
300

Skanowanie w poziomie:
Tak

Ustawiane trasy ruchu:
8

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Przepływność (bitrate):
3 kbit/s ... 20480 kbit/s - H.264 / H.265

Wejścia / wyjścia alarmowe:

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua

2 / 1 ☐

Audio:

- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio
- ☐ Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 ☐ kl/s @ 4 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, ARP, RTSP, RTCP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

18.12 ☐

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777□

Port ONVIF:

80□

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień
główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień
pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Strefy prywatności - maks. 24
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
- ☐ Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
(przekroczenie linii, wtargnięcie)

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3at),
- ☐ 12□ V DC / 3□ A (brak zasilacza w zestawie)

DH-SD49425XB-HNR Kamera IP szybkoobrotowa 4Mpx 4.8-120mm Dahua

Pobór mocy:
≤ 21 W

Obudowa:
Speed Dome, Metal + Plastik

Kolor:
Biały + Czarny

Temperatura pracy :
od -40 C do 70 C

Klasa szczelności:
IP66

Waga:
3.8 kg (z uchwytem)

Wymiary:
160 x 295 x 357 mm (z uchwytem)

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski,
włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 3.619,89 zł Brutto (2.943,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 marzec 2020