

IPC-HFW5442T-ASE-0280B Kamera IP 4 Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Model : -

IPC-HFW5442T-ASE-0280B Kamera IP 4 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW5442T-ASE-0280B Kamera IP 4 Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Kamera IPC-HFW5442T-ASE to nowoczesne rozwiązanie, wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Pro AI marki

Kamera DAHUA Pro AI STARLIGHT DH IPC HFW5442T ASE

- ☐ przetwornik: 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: 2688x1520 @ 25/30 kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 4Mpx
- ☐ czułość: 0.002lux/F1.6
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ 4 diody IR LED (zasięg 50m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 140dB, RoI, Defog
- ☐ mechaniczny filtr podczerwieni ICR

IPC-HFW5442T-ASE-0280B Kamera IP 4 Mpx 2.8mm RTMP**Dahua**

- ☐ wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- ☐ wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- ☐ obsługa technologii ePoE (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna, przechwytywanie zdjęć, zliczanie osób
- ☐ SMD+: klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd), filtr fałszywych alarmów
- ☐ zliczanie osób: po przekroczeniu linii, w danym obszarze (4 niezależne obszary)
- ☐ funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- ☐ systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
 - ☐ 50/60 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 32K ~ 8192Kbps (H.264), ☐ 19K ~ 8192Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome, Safari
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Dahua, który umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. Kamery IP serii AI Pro wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, w tym algorytm głębokiego uczenia się nakierowany głównie na pojazdy i ludzi, co zapewnia większą elastyczność i dokładność dla użytkowników końcowych.

Najważniejsze parametry kamery

Kamera ☐ IPC-HFW5442T-ASE ☐ została wyposażona w przetwornik obrazu 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 4Mpx. Czułość w technologii Starlight oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 140dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm ☐ umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej, przechwytywanie zdjęć ☐ oraz zliczania osób zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB), wejścia / wyjścia alarmowe. Kamera megapikselowa IPC-HFW5442T-ASE cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne ☐ (IP67) ☐ oraz odporności mechanicznej na poziomie ☐ IK10. Urządzenie wspiera także technologię ePoE, dzięki której zapewnia skuteczne połączenie nawet do 800m w pełnym duplexie.

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > IPC-HFW5442T-ASE-0280B Kamera IP

IPC-HFW5442T-ASE-0280B Kamera IP 4 Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Cena : 1.701,09 zł Brutto (1.383,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 kwiecień 2020