

IPC-HFW3441T-ZAS-27135 Kamera IP 4 Mpx 2.7-13.5mm motozoom RTMP Dahua



Model : -

IPC-HFW3441T-ZAS-27135 Kamera IP 4 Mpx 2.7-13.5mm motozoom RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW3441T-ZAS-27135 Kamera IP 4 Mpx 2.7-13.5mm motozoom RTMP Dahua



Kamera IPC-HFW3441T-ZAS-27135 to nowoczesne rozwiązanie, wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite AI marki Dahua, który umożliwia płynną rejestrację obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. Kamery IP serii AI Lite wykorzystują zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, w tym algorytm głębokiego uczenia się nakierowany głównie na pojazdy i ludzi, co zapewnia większą elastyczność i dokładność dla użytkowników końcowych.

Kamera DAHUA Lite AI STARLIGHT DH IPC HFW3441T ZAS

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2688x1520 @ 25/30 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 4Mpx

IPC-HFW3441T-ZAS-27135 Kamera IP 4 Mpx 2.7-13.5mm motozoom RTMP Dahua

- ☐ czułość: 0.005lux/F1.6
- ☐ obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)
- ☐ 4 diody IR LED (zasięg 60m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- ☐ mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- ☐ wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ funkcje AI: ochrona perymetryczna
- ☐ SMD+: klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd), filtr fałszywych alarmów
- ☐ systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 3Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 3Kbps ~ 8192Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Najważniejsze parametry kamery

Kamera ☐ IPC-HFW3441T-ZAS ☐ została wyposażona w przetwornik obrazu 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 4Mpx. Czułość w technologii Starlight oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 120dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Dodatkowo obiektyw typu motozoom, który przy pomocy wbudowanego silniczka elektrycznego umożliwia zewnętrzną, zdalną regulację poziomu ogniskowej, a także sam, automatycznie dostosowuje poziom ostrości. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu 60m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. ☐ Technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją ochrony perymetrycznej ☐ zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB), mikrofon, wejście i wyjście alarmowe. Kamera megapikselowa IPC-HFW3441T-ZAS cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne ☐ (IP67).

Cena : 1.720,77 zł Brutto (1.399,00 zł Netto)

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > IPC-HFW3441T-ZAS-27135 Kamera IP

**IPC-HFW3441T-ZAS-27135 Kamera IP 4 Mpx 2.7-13.5mm
motozoom RTMP Dahua**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 kwiecień 2020