

## VTO4202F-P-S2 Wideodomofon Dahua



Model : -

VTO4202F-P-S2 Wideodomofon Dahua

Producent : Dahua Technology

VTO4202F-P-S2 Wideodomofon Dahua



## VT04202F-P-S2 Wideodomofon Dahua



**VTO4202F-P-S2 Wideodomofon Dahua**

Moduł stacji bramowej DAHUA DH□ VTO4202FP S2

- ☐ przetwornik: 1/2.5" 2MP HD colorful, low illumination CMOS
- ☐ obiektyw: 1.9mm - fisheye (kąt widzenia ok. 168° / 87° )
- ☐ obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
- ☐ podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
- ☐ interfejs komunikacji:
  - ☐ 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP)
  - ☐ złącze samozaciskowe (2-Wire)
- ☐ interfejs: 1x elektrozamka - przekaźnikowe NO/NC, 1x wyjście alarmowe NO, 1x RS485, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu, 1x 4-pinowy (do zasilania modułów)
  - ☐ możliwość pozostawienia wiadomości wideo lub audio
  - ☐ współpraca z systemami CCTV i SSWiN
  - ☐ funkcja wykonywania zdjęć
  - ☐ zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, 2-Wire (2-żyły), CGI, P2P
  - ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
    - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy
    - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP)
- ☐ montaż:
  - ☐ na 2 moduły: puszka (VTM127) + ramka (VTM125)
  - ☐ na 3 moduły: puszka (VTM128) + ramka (VTM126)
- ☐ zarządzanie oraz konfiguracja:
  - ☐ VDPCConfig, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
  - ☐ przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
  - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
- ☐ klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07)
- ☐ zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V (802.3af)

Charakterystyka stacji bramowej

VTO4202F-P-S2 to główny moduł kamery, wykorzystywany do budowy modułowych systemów wideodomofonowych VTO4202F-X marki Dahua. Prezentowany moduł bramowy wyposażono w 2Mpx (Full HD 1080p) kamerę z obiektywem typu fisheye 160° i automatycznym podświetleniem IR, dwukierunkowy system audio z funkcją tłumienia zakłóceń i echa oraz

## VTO4202F-P-S2 Wideodomofon Dahua

przycisk wywołania. Urządzenie posiada wyjście przekaźnikowe (NC/NO) do sterowania zamkiem, 1 wyjście alarmowe, możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktron. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia modułu DEE1010B poprzez port RS485.

### Modularne systemy VTO4202F-X

Modularne systemy wideodomofonowe VTO4202F-X marki Dahua to innowacyjne spojrzenie na kontrolę dostępu, które umożliwia budowę instalacji zabezpieczeń dopasowanej do profilu obiektu i konkretnych potrzeb użytkownika. Dzięki elastycznemu charakterowi oraz swobodzie w rozmieszczaniu jednostek realne jest kształtowanie struktur wideodomofonu z możliwością ich szybkiej modernizacji. □ Kompletny pakiet zawiera moduł główny □ (wideo lub audio) z kilkoma modułami rozszerzeń, począwszy od tradycyjnego modułu wizytownika i klawiatury po czytniki kart i moduły wskaźników. Modułowe produkty interkomowe marki Dahua to doskonała oferta dla Klientów ceniących sobie dużą funkcjonalność i swobodę w tworzeniu własnego systemu.

### Wbudowany Web Service 2.0

Nowoczesna kamera Dahua została wyposażona w intuicyjną usługę konfiguracji Web Service 2.0. Rozwiązanie zapewnia nie tylko szybką i łatwą personalizację ustawień systemu z poziomu przeglądarki internetowej, ale również sposobność zabezpieczenia procesu archiwizacji plików o dodatkowe zaplecze magazynowe. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer, ale możliwe jest również ustawianie podstawowych i zaawansowanych parametrów urządzenia.

□

**Cena : 1.195,56 zł Brutto ( 972,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 maj 2020*