

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua



Model : -

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

□

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
od 2.7 do 13.5 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
od 108° do 28°

Zasięg oświetlacza IR:
40 m

Interfejs RS-485:
Brak

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

Audio:
Brak

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua

Przepływność (bitrate):

3 ☐ ... 8192 ☐ kbit/s

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour

WEB Server:

Wbudowany, Web Viewer

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

18.06 ☐

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua

37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Prędkość transmisji strumienia głównego:
25□ kl/s @ 1080p

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 650□ mA

Pobór mocy:
< 7.8□ W

Obudowa:
Dome - Metalowa

Kolor:
Biały

IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Kamera IP 2Mpx 2.7-13.5mm MOTOZOOM RTMP Dahua

Wandaloodporna:
Brak

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
od -30 ° C do 60 ° C

Waga:
0.69 kg

Wymiary:
Ø 122 x 105 mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.536,27 zł Brutto (1.249,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 maj 2020