

BS-BD2 Bariera podczerwieni 100m

Model : -

BS-BD2 Bariera podczerwieni 100m

Producent : -

BS-BD2 Bariera podczerwieni 100m



Dwuwiązkowa bariera fotoelektryczna BS-BD2 100m

Bariera podczerwieni BS-BD2 o zasięgu 100 metrów to nowoczesne urządzenie alarmowe, wykorzystywane w profesjonalnych systemach zabezpieczeń do aktywnej ochrony newralgicznych punktów dostępowych. □ Przeznaczona do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, charakteryzuje się niezawodnością pracy, wytrzymałą konstrukcją oraz prostotą w instalacji.

Bariera podczerwieni BS BD2 100m

- ilość wiązek: 2
- zasięg zewnętrzny: 100m
- zasięg wewnętrzny: 300m
- kąt widzenia: 20° □ 10° w pionie, 180° □ 90° w poziomie
- typ detekcji: jednoczesna blokada na 2 wiązkach
- szybkość reakcji: od 50 do 700ms
- montaż ścienny lub na maszcie
- klasa szczelności: IP65
- wymiary: 80x170x75mm
- wyjście alarmowe: przekaźnik (AC/DC 30V, max 0.5A)
- przełącznik sabotażowy: N.C. - po zdjęciu obudowy - tylko odbiornik

BS-BD2 Bariera podczerwieni 100m

- zasilanie: 10.5 ~ 18V
- pobór mocy: max 70mA
- materiał: □ żywica PC
- wilgotność: 10 ~ 95% □
- temperatura pracy: -25 ~ 55 □ C
- waga □ nadajnika / odbiornika: 300g

Cena : 186,96 zł Brutto (152,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 czerwiec 2020