

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

□

Standard:
TCP/IP

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Przetwornik:

1/2.7" Progressive Scan CMOS

System skanowania:

Progresywny

Wielkość matrycy:

2.1 Mpx

Rozdzielczość:

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

105°

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Gniazdo karty pamięci:

-

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Audio:

-

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Protokoły sieciowe:

IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

18.12 ☐

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Detekcja ruchu

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Zasilanie:

- PoE (802.3af),
- 12□ V DC / 360□ mA

Pobór mocy:
< 4.3□ W

Obudowa:
Dome - Metal + Plastik

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
-40□ □ C ... 60□ □ C

Wymiary:
Ø 108□ x 85□ mm

Waga:
0.27□ kg

Obsługiwane języki:

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera

IPC-HDW1230S-0280B-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

angielski, francuski, hiszpański

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 398,52 zł Brutto (324,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 lipiec 2020