

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua



Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:
TCP/IP

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Przetwornik:

1/3" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

4 Mpx

Rozdzielczość:

2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

93°

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Gniazdo karty pamięci:

-

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Audio:

-

Przepływność (bitrate):

32 ... 10240 kbit/s - H.264

12 ... 8448 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego:

20 kl/s @ 4 Mpx

25 kl/s @ 3.7 Mpx

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:
18.12

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Kolor:
Biały

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 460□ mA

Pobór mocy:
< 5.5□ W

Obudowa:
Dome - Metal + Plastik

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
-30□ □ C ... 60□ □ C

Waga:
0.27□ kg

Wymiary:
Ø 108□ x 85□ mm

Obsługiwane języki:

TV PRZEMYSŁOWA > MONITORING IP > kamery IP > kamery 4Mpx > IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4

IPC-HDW1431S-0280B-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 509,22 zł Brutto (414,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 lipiec 2020