

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Kamera posiada bardzo płaski profil, dzięki czemu odstaje od sufitu na jedyne 54 mm.

□

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7" Progressive Scan CMOS

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Wielkość matrycy:

5 Mpx

System skanowania:

Progresywny

Rozdzielczość:

2592 x 1944 - 5 Mpx ,

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

2304 x 1296 - 3 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 960 - 1.3 Mpx ,

1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

98 °

Zasięg oświetlacza IR:

50 m

Interfejs RS-485:

-

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Audio:

☐ Wbudowany mikrofon

☐ Detekcja dźwięku

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Przepływność (bitrate):

3 ... 8192 kbit/s

Prędkość transmisji strumienia głównego:

- ☐ 20 kl/s @ 5 Mpx
- ☐ 25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20

ONVIF:

18.06

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777 ☐

Port ONVIF:

80 ☐

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 ☐ V DC / 470 ☐ mA

Pobór mocy:

<= 5.7 ☐ W

Obudowa:

Dome, Metalowa

Kolor:

HDBW3541F-AS-M-0280 Kamera wandaloodporna IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy :
od -40 ° C do 60 ° C

Waga:
0.38 kg

Wymiary:
Ø 109 x 55 mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, koreański,
niemiecki, perski, portugalski, rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 974,16 zł Brutto (792,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 wrzesień 2020