

HAC-HDBW1200E-0280B Kamera wandaloodporna 2Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HAC-HDBW1200E-0280B Kamera wandaloodporna 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDBW1200E-0280B Kamera wandaloodporna 2Mpx 2.8mm Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

□

HAC-HDBW1200E-0280B Kamera wandaloodporna 2Mpx 2.8mm Dahua

Standard:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Przetwornik:
1/2.7" CMOS

Wielkość matrycy:
2.0 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 720 - 720p
960 x 576 - 960H, PAL

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Obiektyw:
2.8 mm, F2.0

Kąt widzenia:

116°

Współpraca z oświetlaczem IR:
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 65 dB

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Wybrane funkcje:

HAC-HDBW1200E-0280B Kamera wandaloodporna 2Mpx 2.8mm Dahua

- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Strefy prywatności

Menu ekranowe OSD:
Menu OSD dostępne poprzez rejestrator

Zasilanie:
12 V DC / 230 mA

Pobór mocy:
<= 3.2 W

Obudowa:
Dome, Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Wandaloodporna:
IK10

Temperatura pracy :
od -40 C do 60 C

Waga:
0.31 kg

Wymiary:
Ø 110 x 81 mm

Obsługiwane języki:

HAC-HDBW1200E-0280B Kamera wandaloodporna 2Mpx 2.8mm Dahua

polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki,
portugalski, rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 339,48 zł Brutto (276,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 wrzesień 2020