

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Model : -

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

□

Standard:
TCP/IP

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Przetwornik:

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

5 Mpx

Rozdzielczość:

2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

102°

Zasięg oświetlacza IR:

50 m

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Audio:

- ☐ Wbudowany mikrofon
- ☐ Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego:

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua

20 k/s @ 5 Mpx
25 k/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x SNMP

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20

ONVIF:
18.06

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja dźwięku
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
- ☐ Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, wykrywanie zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ ePoE,
- ☐ 12 V DC / 600 mA

Pobór mocy:
< 7.2 W

Obudowa:
Dome - Metalowa

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm RTMP Dahua

IP67

Temperatura pracy :
od -30 ° C do 60 ° C

Waga:
0.54 kg

Wymiary:
Ø 106 x 94 mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 1.202,94 zł Brutto (978,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 wrzesień 2020