

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua



Model : -

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

□

Standard:
TCP/IP

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua

Przetwornik:

1/2.7" STARVIS[™] CMOS

Wielkość matrycy:

5 Mpx

Rozdzielczość:

2592 x 1944 - 5 Mpx ,

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

2304 x 1296 - 3 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 960 - 1.3 Mpx ,

1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

98°

Czułość:

0.003 Lux / F1.0 (kolor)

Stosunek sygnał/szum (S/N):

> 56 dB

Interfejs RS-485:

-

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

1 / 1

Audio:

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua

- ☐ Wbudowany mikrofon
- ☐ Wejście na mikrofon zewnętrzny
- ☐ Wyjście audio
- ☐ Obsługa dwukierunkowego audio
- ☐ Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego:

20 ☐ kl/s @ 5 ☐ Mpx

25 ☐ @ 4 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

19.06 ☐

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana

sceny

Zasilanie:

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12V DC / 700mA

Pobór mocy:
< 8.4W

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Obudowa:
Compact - Metalowa

IPC-HFW3549E-AS-LED-0280B Kamera IP 5Mpx 2.8mm Full-Color RTMP Dahua

Kolor:

Biały + Czarny

Klasa szczelności:

IP67

Wandaloodporna:

-

Temperatura pracy :

od -40 ° C do 60 ° C

Waga:

0.59 kg

Wymiary:

193 x 71 x 66 mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, włoski

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

2 lata

Cena : 1.234,92 zł Brutto (1.004,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 wrzesień 2020