

TL-SF1008LP 8-portowy Switch PoE TP-Link



Model : -

TL-SF1008LP 8-portowy Switch PoE TP-Link

Producent : TP-LINK

TL-SF1008LP 8-portowy Switch PoE TP-Link



- ☐ 8 portów RJ45 10/100Mb/s
- ☐ 4 porty PoE, transfer danych i zasilanie urządzeń przy wykorzystaniu tych samych kabli
- ☐ Zgodność z urządzeniami obsługującymi standard IEEE 802.3af
- ☐ Do 250m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- ☐ Wysoki priorytet dla portów 1-2 w trybie Priority w celu utrzymania wysokiej jakości działania systemów podatnych na zakłócenia
- ☐ Do 41W łącznej mocy PoE
- ☐ Instalacja typu plug and play, nie wymaga konfiguracji

Zgodność ze standardem 802.3af PoE zapewnia możliwość oferowania do 15,4 W mocy na każdym porcie PoE. 41 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 4 porty PoE to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m**, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze. Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo.

Model

TL-SF1008LP

TL-SF1008LP 8-portowy Switch PoE TP-Link

Porty
8 portów RJ45 10/100 Mb/s (porty 1-4 obsługują PoE 802.3af)
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń
Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)

Okablowanie sieciowe
10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)

Bezwentylatorowy
Tak

Zabezpieczenie fizyczne
Tak

Zasilanie
Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC/0,81 A)

Szybkość przekierowań pakietów
1,1904 Mp/s

Porty PoE (RJ45)
Standard: 802.3 af
Porty PoE: 1 ~ 4
Łączna moc zasilania PoE: 41 W

Wymiary
171 x 98 x 27mm

Maks. zużycie energii
2,2 W (220 V/ 50 Hz, bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE)
47,1 W (220 V/ 50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 41 W)
W)

Ilość generowanego ciepła
7,5 BTU/h (brak urządzenia z obsługą PoE)
160,61 BTU/h (podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 41 W)

Wydajność przełączania
1,6 Gb/s

TL-SF1008LP 8-portowy Switch PoE TP-Link

Tablica adresów MAC
2K

Ramki jumbo
2 KB

Funkcje zaawansowane
Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af
Przycisk trybu Extend (porty 1-4)
Przycisk trybu Priority (porty 1-2)
Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC
Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym duplexie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półduplexie

Metoda transmisji
Store-And-Forward

Cena : 184,50 zł Brutto (150,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 październik 2020