DH-SD8A840VI-HNI PRO Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua



Model : -

DH-SD8A840VI-HNI PRO Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

Producent : Dahua Technology

DH-SD8A840VI-HNI Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua PRO



Kamera DH-SD8A840VI-HNI to nowoczesne rozwiązanie, w pełni wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Ultra Smart marki Dahua, które umożliwiają płynną rejestracje obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia. Głowica IP PTZ serii Ultra Smart zaprojektowana została w oparciu o najnowocześniejsze technologie w dziedzinie przetwarzania obrazu, dzięki czemu są w stanie sprostać każdym wymaganiom. Najwyższej klasy przetwornik obrazu, wysoka czułość w technologii Starlight, oraz szeroka dynamika gwarantuje najwyższej jakości obraz w każdy warunkach.

Kamera PTZ DAHUA Ultra STARLIGHT DH SD8A840VI HNI

DH-SD8A840VI-HNI PRO Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

- przetwornik: 1/1.8" 8MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 @ 25/30 kl/s
- interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Hi-PoE
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 8Mpx
- zoom: optyczny (40x), cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: 5.6~223mm
- czułość: 0.002lux/F1.4 (kolor), 0.0002lux/F1.4 (B/W), 0lux (IR wł.)
- 10 diod IR LED (zasięg 450m)
- AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog (optyczny)
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- interfejs RS485
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, API, RTSP, P2P
- obrót kamery: 0 ~ 360 (Pan), -30 ~ 90 (Tilt), autoobrót 180
- funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza, porzucony obiekt, detekcja twarzy
- funkcje analizy biznesowej: mapa ciepła
- funkcja Auto Tracking
- zoom optyczny w technologii PFA
- wbudowana wycieraczka (Smart) oraz dodatkowe grzałki
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
  - 25/30 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)
  - 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- bitrate: 512Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 512Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
  - Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
  - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
  - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 24V DC lub Hi-PoE 48V

Najważniejsze parametry kamery
Kamera DH-SD8A840VI-HNI została wyposażona w wysokiej klasy przetwornik obrazu 1/1.8" 8MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 8MPx (4K). Czułość w technologii Starlight oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR 120dB, 3DNR, zapewniają znakomitą jakoś otrzymywanego obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej na miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Wysoką jakość przechwytywanego obrazu zapewnia dodatkowo regulowany obiektyw o

DH-SD8A840VI-HNI PRO Kamera IP szybkoobrotowa 8Mpx 5.6-223mm Dahua

ogniskowej 5.6~223mm (40 krotne przybliżenie optyczne w technologii PFA). Atutem kamery stanowi te funkcja inteligentnej analizy obrazu, która zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantuje wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Moduł kamery w nowoczesnej głowicy PTZ pozwala także na błyskawiczną zmianę położenia obiektywu względem osi pionowej oraz pełny obrót kamery wzdłuż osi poziomej. Dostępnoś inteligentnej funkcji presetów, w tym, możliwość ręcznego zdefiniowania zarówno poszczególnych punktów, jak i całych tras patrolowych, gwarantuje budowę systemu monitoringu w maksymalnie możliwym stopniu dostosowanego do potrzeb użytkownika. Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada równie slot na kartę microSD (256 GB), wejścia / wyjścia alarmowe, wycieraczkę z wbudowanym czujnikiem oraz system grzałek. Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

Intuicyjna nawigacja w menu
Zarządzenie, programowanie ustawień oraz obsługa kamery megapixelowej IP SD8A840VI-HNI odbywa się przy pomocy czytelnego i przejrzystego programu zarządzającym urządzeniem (WEB serwer), które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale możliwe jest również ustawianie podstawowych i zaawansowanych parametrów urządzenia.

Ostry i przejrzysty obraz
Kamera do pracy w systemie IP powinna wyróżniać się możliwością dokładnego archiwizowania materiału wideo z zachowaniem dużej ilości szczegółów oraz pełną płynnością animacji. Kamera sieciowa SD8A840VI-HNI gwarantuje niezakłócone przechwytywanie nagrań z monitoringu z zachowaniem naturalnej palety barw i dużej płynności obrazu. W związku z tym, że kamery IP często używane są w zmiennych warunkach obserwacji prezentowane urządzenie marki Dahua wyposażono w szereg technologii zapewniających niewrażliwość i aktywną adaptację kamery do niejednorodnego środowiska monitoringu.

Cena : 17.585,31 zł Brutto (14.297,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 grudzień 2020