

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:
TCP/IP

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Przetwornik:

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

2.1" Mpx

Rozdzielczość:

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:

od 106° do 33°

Kompresja:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Zasięg oświetlacza IR:

50 m

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 k/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast

Audio:

-

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

WEB Server:
Wbudowany

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Maks. liczba użytkowników on-line:
6

ONVIF:
19.12

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Porty dostępu przez www:
80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Interfejs RS-485:

-

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
- ☐ Strefy prywatności - maks. 4
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane w poziomie

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 V DC / 520 mA

Pobór mocy:

< 6.2 W

Obudowa:

Compact, Metalowa

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

-30 ° C ... 60 ° C

Obsługiwane języki:

angielski, francuski, hiszpański

HFW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Waga:
0.86 kg

Wymiary:
244 mm x 90 mm x 90 mm

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 790,89 zł Brutto (643,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 luty 2021