

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

□

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1 Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.8 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
od 105° do 33°

Kompresja:
H.265+ H.265 H.264+ / H.264 / MJPEG

Stosunek sygnał/szum (S/N):
> 50 dB

Zasięg oświetlacza IR:
40 m

Wejścia / wyjścia alarmowe:
-

Przepływność (bitrate):
6 ... 6144 kbit/s @ H.265
16 ... 6144 kbit/s @ H.264

Prędkość transmisji strumienia głównego:

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

20 $\square$ kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH

Audio:
-

WEB Server:
Wbudowany, Zgodność z NVR

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Maks. liczba użytkowników on-line:
20 $\square$

ONVIF:
18.6 $\square$

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:
192.168.1.108 $\square$

Porty dostępu przez www:
80, 37777 $\square$

Porty dostępu przez aplikację na PC:

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777□

Port ONVIF:

80□

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Interfejs RS-485:

-

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom
- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
- ☐ Strefy prywatności - maks. 4
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x16□

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 175□ mA

Pobór mocy:

≤ 2.1□ W @ 12□ V DC

≤ 6.7□ W @ PoE (802.3af)

Obudowa:

Compact, Metal + Plastik

IPC-CB2C20M-ZS-2812 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Kolor:

Biały + Czarny

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

-30 ° C ... 60 ° C

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski

Waga:

0.75 kg

Wymiary:

244 x 79 x 76 mm

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

2 lata

Cena : 1.039,35 zł Brutto (845,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 luty 2021