

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink



Model : -

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

Producent : TP-LINK

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink



AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink



AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink



- ☐ Gigabitowe prędkości Wi-Fi dla streamingu w jakości 8K
- ☐ Technologia Wi-Fi 6
- ☐ Połączenia dla ponad 200 urządzeń
- ☐ Duży zasięg
- ☐ Mocny procesor
- ☐ HomeShield
- ☐ Lepsza wentylacja, praca bez przegrzewania
- ☐ Udostępnianie poprzez USB
- ☐ Łatwa konfiguracja

Najnowsza generacja połączeń Wi-Fi deklasuje swoich poprzedników, zapewniając większe prędkości, mniejsze opóźnienia i wyższą wydajność. Już nigdy nie zabraknie Ci przepustowości, aby połączyć z siecią wszystkie urządzenia, z których korzystasz w swoim domu.

Niesamowicie duże prędkości pasma 2,4 GHz zapewniają idealne wsparcie dla transmisji strumieniowej, gier online oraz szybkiego pobierania. To wciąż zbyt mało? Połącz się z pasmem 5 GHz i przesyłaj strumieniowo bez opóźnień nawet kilka filmów w jakości 8K jednocześnie.

Chcesz mieć dostęp do Wi-Fi zarówno gotując obiad dla rodziny, jak i odpoczywając w zaciszu swojej sypialni? Sześć anten w połączeniu z technologią Beamforming, modulem

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

front-end o dużej mocy i rozwiązaniem 4T4R zapewniają dostęp do niezawodnej sieci bezprzewodowej na powierzchni całego domu oraz płynne i stabilne połączenia dla wszystkich użytkowników.

- ☐
- ☐

Model
ARCHER AX73

Standardy
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Prędkości sieci WiFi
5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HE160)
2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Zasięg sieci WiFi
6 zintegrowanych z urządzeniem, mocnych anten - Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
Beamforming - Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi
Moduł front-end o dużej mocy - Poprawia moc transmisji w celu wzmocnienia zasięgu nadawania sygnału
4T4R - Wiele strumieni w ramach jednego pasma wzmacnia jego odporność na zakłócenia transmisji danych

Wydajność sieci WiFi
Dwa pasma - Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
MU-MIMO 4x4 - Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO
OFDMA - Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6
Airtime Fairness - Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm
DFS - Umożliwia dynamiczny wybór częstotliwości
6 strumieni - Urządzenie ma do dyspozycji jeszcze większą przepustowość

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

Tryby pracy
Router
Punkt dostępowy

Procesor
Trzyrdzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz

Porty Ethernet
1 gigabitowy port WAN
4 gigabitowe porty LAN

Obsługiwane typy USB
1 port USB 3.0
Obsługiwane typy partycji: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32
Obsługiwane funkcje: Apple Time Machine, Serwer FTP, Serwer mediów

Przyciski
WPS
Wi-Fi
Zasilanie
LED On/Off
Reset

Zasilanie
12 V □ 2,5 A

Szyfrowanie sieci WiFi
WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Ochrona sieci
Zapora sieciowa SPI
Kontrola dostępu
Wiązanie adresów IP i MAC
Application Layer Gateway

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

Ochrona HomeShield
Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym
Blokowanie złośliwych witryn
System zapobiegania włamaniom
Zapobieganie atakom DDoS
Skanowanie sieci domowej

Funkcja Guest Network
Sieć dla gości 5 GHz
Sieć dla gości 2,4 GHz

Serwer VPN
OpenVPN
PPTP

Protokoły
IPv4, IPv6

OneMesh®;
Obsługa OneMesh®;
OneMesh®; pomaga w utworzeniu elastycznej sieci, która w połączeniu z produktami TP-Link OneMesh®; obejmuje zasięgiem całą powierzchnię domu, bez konieczności wymiany posiadanych urządzeń lub kupna zupełnie innych rozwiązań do obsługi ekosystemu Wi-Fi.

Kontrola rodzicielska
Profile użytkowników
Biblioteka filtrowania treści
Czas dla rodziny
Czas snu
Blokada dostępu
Nagradzanie dodatkowym czasem dostępu
Statystyki spędzania czasu online
Zawieszanie dostępu do Internetu
Raporty tygodniowe i miesięczne

Typy sieci WAN

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

Dynamiczne przydzielanie adresów IP
Statyczne przydzielanie adresów IP
PPPoE
PPTP
L2TP

Quality of Service
Priorytety QoS dla urządzeń

Usługa Cloud
Automatyczne aktualizacje firmware'u
TP-Link ID
DDNS

Przekierowywanie NAT
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
Serwery wirtualne

IPTV
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
VLAN tagowany

DHCP
Rezerwacja adresów
Lista klientów DHCP
Serwer

DDNS
TP-Link
NO-IP
DynDNS

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

Zarządzanie
Aplikacja Tether
Strona zarządzania

Wymiary
272.5 x 147.2 x 49.2mm

Moc transmisji WiFi
CE:
<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5,15 GHz~5,35 GHz)
<30 dBm (5,47 GHz~5,725 GHz)
FCC:
<24 dBm (5,25 GHz~5,35 GHz i 5,47 GHz~5,725 GHz)
<30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz~5,25 GHz i 5,725 GHz~5,825 GHz)

Czułość odbierania sygnału WiFi
2,4 GHz:
11ac VHT20 MCS0:-94,5 dBm
11ac VHT20 MCS8:-72,5 dBm
11ac VHT40 MCS0:-92,5 dBm
11ac VHT40 MCS9:-69,5 dBm
11ax HE20 MCS0:-95 dBm
11ax HE20 MCS11:-64,5 dBm
11ax HE40 MCS0:-92,5 dBm
11ax HE40 MCS11:-62 dBm
5 GHz:
11ac VHT20 MCS0:-97 dBm
11ac VHT20 MCS8:-74 dBm
11ac VHT40 MCS0:-95 dBm
11ac VHT40 MCS9:-70 dBm
11ac VHT80 MCS0:-91,5 dBm
11ac VHT80 MCS9:-66 dBm
11ac VHT160 MCS0:-86 dBm
11ac VHT160 MCS9:-61 dBm
11ax HE20 MCS0:-95 dBm
11ax HE20 MCS11:-64 dBm
11ax HE40 MCS0:-91,5 dBm
11ax HE40 MCS11:-62 dBm
11ax HE80 MCS0:-88 dBm
11ax HE80 MCS11:-58 dBm
11ax HE160 MCS0:-85,5 dBm
11ax HE160 MCS11:-55 dBm

URZĄDZENIA LAN-WLAN > routery > AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

AX73 Dwupasmowy, gigabitowy router WiFi 6 TPLink

Cena : 601,47 zł Brutto (489,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 marzec 2021