

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua



Model : -

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua



Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

□

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/3" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
4 Mpx

Rozdzielczość:
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.8 ... 12 mm - Motozoom

Kąt widzenia:
od 98° do 31°

Zasięg oświetlacza IR:
50 m

Interfejs RS-485:
-

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
-

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Audio:

-

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, IEEE 802.1x

WEB Server:

Wbudowany, Web Viewer

Maks. liczba użytkowników on-line:

20□

ONVIF:

19.06□

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS

Domyślny adres IP:

192.168.1.108□

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777□

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Prędkość transmisji strumienia głównego:

- ☐ 20 kl/s @ 4 Mpx
- ☐ 25 kl/s @ 3.7 Mpx

Wybrane funkcje:

- ☐ Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- ☐ HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
- ☐ Strefy prywatności - maks. 4
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 V DC / 580 mA

Pobór mocy:
< 6.9 W

Obudowa:
Dome - Metalowa

Kolor:
Biały

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Kamera IP 4Mpx 2.8-12mm MOTOZOOM Dahua

Wandaloodporna:

-

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

od -30 ° C do 60 ° C

Waga:

0.69 kg

Wymiary:

Ø 122 x 108 mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:

DAHUA

Cena : 1.051,65 zł Brutto (855,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 kwiecień 2021