IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK Kamera IP 4MPx 2.8mm Dahua



Model : -
IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK Kamera IP 4MPx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK Kamera IP 4MPx 2.8mm Dahua



Charakterystyka kamery
IPC-HFW1431S-S4 to nisko budżetowa kamera bullet serii Entry, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych wysokiej rozdzielczości. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 4Mpx. Liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR, 3DNR, zapewniają znakomitą jakoś obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej na miejsca na nośniku zapisu, co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych. Dodatkowo stałoogniskowy obiektyw kamery 2.8mm / 3.6mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK Kamera IP 4MPx 2.8mm Dahua

Kamera DAHUA Entry DH IPC-HFW1431S S4

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2688x1520 @ 20 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 4Mpx
- czułość: 0.03lux/F2.0
- obiektyw: 2.8mm lub 3.6mm
- 18 diod IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, P2P
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
  - 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
  - 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
  - Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
  - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
  - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Cena : 574,41 zł Brutto (467,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 maj 2021