

HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.7-12mm Dahua



Model : -

HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.7-12mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 ☐ Kamera HD-CVI 5Mpx 2.7-12mm Dahua



Kamera 4w1 DAHUA Lite STARLIGHT DH HAC-HDW1500T-Z-A S2

- ☐ standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- ☐ przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość:
 - ☐ CVI: 2880x1620 - 16:9 (5Mpx) @ 25/25 kl/s

HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.7-12mm Dahua

- ☐ 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
- ☐ 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s

- ☐ AHD/TVI: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s

- ☐ czułość: 0.005lux/F1.6 30IRE, 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.7~12mm (motozoom)
- ☐ oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 60m)
- ☐ AGC, AWB, BLC, HLC, 2D DNR, DWDR
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- ☐ systemy: strefy prywatności (8 masek)
- ☐ menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC
- ☐ wymiary: Ø122x104.8mm (szer./wys.)

Rozdzielczość 5MP 16:9 obsługiwana jest tylko poprzez rejestratory XVR Dahua z oprogramowaniem V4.001.0000001.0.R.200908 lub nowszym!

Charakterystyka kamery

DH-HAC-HDW1500T-Z-A-S2 to zmiennoogniskowa kamera kopułkowa Eyeball, przeznaczona do instalacji w systemach wizyjnych opartych o technologię Analog HD. Urządzenie wchodzi w skład innowacyjnej serii Lite marki Dahua, które głównym zadaniem jest prowadzenie rejestracji z miejsca i obiektu objętego całodobowym monitoringiem. Kamera wyposażona została w nowoczesny przetwornik obrazu 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 5Mpx (16:9). Liczne dostępne funkcje korekty, w tym DWDR, 2DNR, zapewniają bardzo dobrą jakość otrzymywanego obrazu. System optyczny kamery tworzy nowoczesny obiektyw typu motozoom o ogniskowej 2.7~12mm, a dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu 60m, gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu. Kamera posiada na wyposażeniu mikrofon oraz cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

Technologia wielosystemowa

Kamera marki Dahua należy do innowacyjnej serii urządzeń, które pozwalają na pracę w czterech różnych systemach monitoringu - CVI, TVI, AHD oraz CVBS. Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne zwłaszcza ze względu na możliwość podłączenia kamery do zupełnie niezależnych urządzeń końcowych, pracujących w dowolnym ze wspomnianych systemów. Zmiana systemu pracy odbywa się poprzez menu OSD kamery.

HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.7-12mm Dahua

Kamera w technologii Starlight

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń i oprogramowania pozwoliło wyposażyć kamerę Dahua w najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu oraz wydajne podzespoły, które pozwalają uzyskać ponadprzeciętne właściwości pracy w trudnych warunkach oświetleniowych. Dahua Starlight to technologia przeznaczona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu.

☐

☐

Cena : 659,28 zł Brutto (536,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 maj 2021