

HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm STARLIGHT Dahua



Model : -

HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm STARLIGHT Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm STARLIGHT Dahua



Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm STARLIGHT Dahua

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

□

Standard:
HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS

Przetwornik:
1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5 Mpx

Rozdzielczość:
2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s ,
1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI ,
960 x 576 - 960H, PAL

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

□ 111° □

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio:
Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI

HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm STARLIGHT Dahua

Wybrane funkcje:

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Tryb dzień/noc
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD:

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie:

12 V DC / 265 mA

Pobór mocy:

≤ 3.2 W

Obudowa:

Dome, Metal + Plastik

Klasa szczelności:

IP67

Kolor:

Biały

Wandaloodporna:

-

Temperatura pracy :

-40 °C ... 60 °C

Waga:

0.33 kg

Wymiary:

Ø 110 x 88 mm

HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm STARLIGHT Dahua

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 343,17 zł Brutto (279,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 czerwiec 2021