

VTO2202F-P-S2 Wideodomofon 2-Wire IP Dahua

Model : -

VTO2202F-P-S2 Wideodomofon 2-Wire IP Dahua

Producent : Dahua Technology

VTO2202F-P-S2 Wideodomofon 2-Wire IP Dahua

**Charakterystyka stacji bramowej**

VTO2202F-P-S2 to nowoczesna stacja bramowa Dahua Technology, która została zaprojektowana z myślą realizacji kontroli dostępu w domach jednorodzinnych. Prezentowany panel bramowy wyposażono w 2Mpx (Full HD 1080p) kamerę z obiektywem typu fisheye 160° i automatycznym podświetleniem IR, dwukierunkowy system audio z funkcją tłumienia zakłóceń i echa oraz przycisk wywołania. Urządzenie posiada wyjście przekaźnikowe (NC/NO) do sterowania zamkiem, 1 wyjście alarmowe, możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktron. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia modułu DEE1010B poprzez port RS485. Estetyczny wygląd obudowy, podkreślony nowoczesnym designem panela frontowego, gwarantuje łatwą adaptację urządzenia do istniejącej stylistyki architektonicznej docelowego miejsca instalacji.

VTO2202F-P-S2 Wideodomofon 2-Wire IP Dahua

Panel bramowy DAHUA DH□ VTO2202FP S2

- ☐ jednoabonentowa stacja bramowa
- ☐ przetwornik: 1/2.5" 2MP HD colorful, low illumination CMOS
- ☐ obiektyw: 1.9mm - fisheye (kął widzenia ok. 168° / 87°)
- ☐ obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p
- ☐ podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
- ☐ mechaniczny przycisk wywołania
- ☐ interfejs komunikacji:
 - ☐ 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP)
 - ☐ złącze samozaciskowe (2-Wire)
- ☐ interfejs: 1x elektrozamka - przekaźnikowe NO/NC, 1x wyjście alarmowe NO, 1x RS485, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu
 - ☐ możliwość pozostawienia wiadomości wideo lub audio
 - ☐ współpraca z systemami CCTV i SSWiN
 - ☐ zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, 2-Wire (2-żyły), CGI, P2P
 - ☐ funkcja wykonywania zdjęć
 - ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate wideo: 256Kbps ~ 4Mbps (2MP)
- ☐ montaż: podtynkowy (VTM114) lub natynkowy (VTM115/VTM05R)
- ☐ zarządzanie oraz konfiguracja:
 - ☐ VDPConfig, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0)
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS)
- ☐ klasa szczelności (IP65)*, klasa odporności (IK07)
- ☐ zasilanie: DC 48V 2-Wire lub PoE 48V (802.3af)

UWAGA! - IP65 - należy zasilikować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu (więcej informacji w instrukcji).

Wideodomofony IP Dahua

System wideodomofonowy marki Dahua to kompletne rozwiązanie do szybkiej i łatwej realizacji struktur wizyjnej kontroli dostępu. Urządzenia dostępne w ofercie producenta umożliwiają kreację zarówno jednoabonentowych, jak i wielorodzinnych instalacji wideodomofonowych operujących w technologii TCP/IP, SIP, 2-Wire.

Wideo domofony Dahua pozwalają na wykorzystanie wewnętrznego interkomu i prowadzenie bezpośrednich rozmów z innymi jednostkami monitorów, jakie zlokalizowane zostały we wspólnej instalacji. Urządzenia pozwalają także na szybki podgląd obrazu ze stacji bramowych,

VTO2202F-P-S2 Wideodomofon 2-Wire IP Dahua

automatyczną archiwizację wizerunku osób odwiedzających, samodzielne przydzielanie dostępu na teren posesji, zdalny wgląd w kamery CCTV IP, a także rozbudowę instalacji o właściwości innych urządzeń systemów zabezpieczeń. Obsługa wideodomofonu może odbywać się z poziomu monitora, jak również środowiska aplikacji zainstalowanej na komputerze i telefonie komórkowym.

☐

☐

Cena : 1.580,55 zł Brutto (1.285,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 czerwiec 2021