

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm



Model : -

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm

Producent : BCS

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

□

Standard:
TCP/IP

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm

Przetwornik:

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:

5 Mpx

Rozdzielczość:

2592 x 1944 - 5 Mpx ,

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

2048 x 1536 - 3 Mpx ,

2304 x 1296 - 3 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

103°

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Interfejs RS-485:

-

Gniazdo karty pamięci:

Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:

-

Audio:

-

Prędkość transmisji strumienia głównego:

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm

20 ☐ kl/s @ 5 ☐ Mpx
25 ☐ kl/s @ 4 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
20 ☐

ONVIF:
18.06 ☐

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP:
192.168.1.108 ☐

Porty dostępu przez www:
80, 37777 ☐

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777 ☐

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777 ☐

Port ONVIF:

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm

80□

RTSP URL:

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -

Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -

Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ AES - Automatyczna elektroniczna migawka
- ☐ Automatyczny balans bieli
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 470□ mA

Pobór mocy:

< 5.6□ W

Obudowa:

Dome - Metalowa

Kolor:

Biały

Klasa szczelności:

IP67

Wandaloodporna:

-

BCS-TIP3501IR-E-V Kamera IP 5Mpx 2.8mm

Temperatura pracy :

-40° C ... 60° C

Waga:

0.47 kg

Wymiary:

166 x 68 x 70 mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski

Producent / Marka:

BCS

Gwarancja:

2 lata

Cena : 1.014,75 zł Brutto (825,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 październik 2021