

NeoGSM-IP-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam




Model : -

NeoGSM-IP-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

Producent : Ropam

NeoGSM-IP-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam



Centrala alarmowa firmy ROPAM NeoGSM-IP-PS / NeoGSM-IP-PS-D9M wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę domową. Wbudowany komunikator GSM oraz moduł WiFi pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowany do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Centrala alarmowa □ NeoGSM IP PS / NeoGSM IP PS D9M z modułem GSM i WiFi

- wejścia(BI): 8-32 przewodowe (rozbudowa poprzez ekspander)
- konfiguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO
- wyjścia(BO): 8-24 przewodowe
- funkcje automatyki budynkowej
- wbudowany modem WiFi/GSM/DCS/EGSM/GPRS/CSD
- modułowa centrala □
- aplikacja: RopamNeo (komunikacja SMS lub WiFi)
- 8 numerów telefonu, powiadomienie i sterowanie
- 2 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne
- kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, stan systemu, piloty radiowe
- obsługa paneli dotykowych: 4x TPR-4xx/4xS lub TK-3x
- obsługa odbiornika radiowego poprzez piloty radiowe
- KeyGSM
- dowolne SMS-y i komunikaty VOICE (VSR-2)

NeoGSM-IP-PS-D9M Centrala alarmowa z zasilaczem Ropam

- ☐ integracja audio z wideodomofonami VAR-1
- ☐ integracja audio z domofonami i interkomami
- ☐ dwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu,
- ☐ pomiar i rejestracja temperatury z dwóch czujników TSR-1
- ☐ 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki
- ☐ optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
- ☐ pamięć zdarzeń: 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
- ☐ funkcje ograniczenia kosztów i ilość transmisji
- ☐ obsługa kodów USSD
- ☐ wbudowany zasilacz buforowy 12V/2A
- ☐ zasilanie: 17-20V AC lub 20-30V DC
- ☐ wykrywanie zagłuszenia GSM (JAMMING)
- ☐ złącze antenowe: ☐ SMA-f

Centrala alarmowa NeoGSM-IP-PS / NeoGSM-IP-PS-D9M posiada unikalne funkcje

- ☐ elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście systemu, piloty radiowe (PSR-RF), zgodnie z wymaganiami obecnych instalacji: "od stanu surowego po rezydencję"
- ☐ obsługa paneli dotykowych: wersja TPR-4, TPR-4S
- ☐ syntetyzer mowy VSR-2, pozwalający na przesłanie 16 komunikatów głosowych zawierających unikalne informacje o zdarzeniu (VOICE) lub VSR-1 - pozwalający na przesłanie komunikatu głosowego (VOICE)
- ☐ moduł audio AMR-1 (mikrofon), pozwalający na podsłuch obiektu i weryfikację audio
- ☐ bramka VAR-1 do integracji z wideodomofonem, integracja pozwala na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym
- ☐ integracja audio z domofonami i interkomami
- ☐ czujniki temperatury TSR-1, służące do kontroli i rejestracji temperatury oraz funkcji termostatu
- ☐ współpraca z zasilaczami PSR-ECO
- ☐ wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych np. napięcie baterii, wilgotność [%RH], temperatura itd.
- ☐ KeyGSM funkcja sterowania wyjściami poprzez identyfikację numeru telefonu (CallerId tzw. CLIP)

Cena : 863,46 zł Brutto (702,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 listopad 2021