

OSD-Aero Bezprzewodowa, optyczna czujka dymu Ropam



Model : -

OSD-Aero Bezprzewodowa, optyczna czujka dymu Ropam

Producent : Ropam

OSD-Aero Bezprzewodowa, optyczna czujka dymu Ropam



OSD-Aero to wysokiej jakości optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstania pożaru. Parametry czujki zgodne ze standardami światowymi, umożliwiają jej stosowanie z powodzeniem w większości systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru (nie wymagających certyfikowanych systemów SAP).

Bezprzewodowa, optyczna czujka dymu Aero.

* właściwości czujki dymu:

- wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru,
- przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej,

* właściwości komunikacji Aero:

- dedykowany mikroprocesor do komunikacji Aero, zarządzania energią i stanami czujki,
- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI) dla maksymalnej żywotności baterii,
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz,
- wysoka czułość RF do -110 dBm,
- zasięg powyżej 150m w terenie otwartym,

* właściwości ogólne:

- obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 107x63 WxH [mm],

OSD-Aero Bezprzewodowa, optyczna czujka dymu Ropam

- sygnalizacja akustyczna alarmu (lokalna),
- sygnalizacja optyczna: alarm,
- temperatura pracy: -10°C do +55°C,
- zasilanie: bateria ER14505M (w zestawie) , żywotność do 2 lat,
- ochrona antysabotażowa,

PROGRAMOWANIE:

- z poziomu centrali alarmowej poprzez AP- praca systemowa,
- z poziomu AP - praca autonomiczna.

System Aero

ROPAM Aero to zupełnie nowa linia produktów w ofercie producenta systemów alarmowych i urządzeń komunikacji GSM GPRS. Zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia, dzięki dwukierunkowej łączności radiowej, niezawodność oraz pewności poprawnej transmisji. Przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi OptimaGSM, NeoGSM-IP oraz poprzez wyjścia/wejścia z prawie każdym systemem alarmowym dostępnych na rynku.

- ☐ rozbudowa centrali alarmowej o urządzenia bezprzewodowe
- ☐ rozbudowa centrali po wykorzystaniu zasobów przewodowych
- ☐ zdalne sterowanie automatyką domową
- ☐ ochrona obiektów bez możliwości zastosowania systemu przewodowego

Cena : 282,90 zł Brutto (230,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 listopada 2021