

SROL-S Sterownik rolet Ropam



Model : -

SROL-S Sterownik rolet Ropam

Producent : Ropam

SROL-S Sterownik rolet Ropam



Sterownik SROL-S przeznaczony jest do sterowania przewodowego rolet okiennych lub innych podobnych urządzeń. Każdy silnik rolety musi być wyposażony w łączniki krańcowe, oraz być obsługiwany przez osobny sterownik rolet. Sterowanie może odbywać się za pomocą lokalnego przełącznika lub z poziomu kompatybilnej centrali. Konfiguracja sterowania centralnego zależna jest od modelu centrali. SROL-S został zaprojektowany tak aby bez problemu mieścił się w puszcze montażowej Ø60 mm.

- ☐ NeoGSM-IP, Optima3G-IP - Wykorzystuje jedno wyjście w trybie "roleta" pozwala uzyskać funkcję: Góra/Dół/Stop (Wyjścia tranzystorowe)
- ☐ OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2 - Wykorzystuje 2 wyjścia pozwalające uzyskać funkcję Góra/Dół/Stop
- ☐ Kompatybilność z systemami firm trzecich, wyjściami tranzystorowymi - Wykorzystując dwa wyjścia można uzyskać funkcję: Góra/Dół/Stop

Przewodowy sterownik rolet SROL-S

SROL-S Sterownik rolet Ropam

- ☐ napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz
- ☐ znamionowy prąd/moc obciążenia: 8A / 250V AC
- ☐ pobór mocy: 0.35W/1W czuwanie/praca
- ☐ maksymalny czas wyjścia M „dół” i „góra”:
- ☐ 30s przy obciążeniu <150mA
 - ☐ 90s przy obciążeniu >450mA
- ☐ sterowanie lokalne: 230VAC, przewodem N
- ☐ sterowanie centralne: 9~24VDC, separacja galwaniczna 1.5kV, pobór prądu przez wejście 2mA @12VDC
- ☐ diagnostyka awarii: stan awarii (amperometryka): przekroczenie 150mA - 300mA po włączeniu zasilania lub zatrzymaniu rolety
- ☐ temperatura pracy: -10°C~55°C
- ☐ waga 55g
- ☐ wymiary: 57x25x44mm (szer./dł./wys.)

Lokalne i centralne sterowanie

Sterownik SROL-S jest niewielkim urządzeniem odpowiedzialnym za sterowanie silnikiem rolet. Dzięki niemu mamy możliwość automatyzacji rolet, które mamy już zainstalowane w obiekcie. Sterowanie roletami może odbywać się centralnie lub lokalnie. Znaczący to że każdą roletą lub grupą rolet można sterować bezpośrednio z przełącznika montowanego w okolicy sterownika. Jeden przełącznik może obsługiwać grupę rolet kontrolowaną nawet przez kilka sterowników. W takim przypadku wszystkie rolety będą załączać się jednocześnie bez żadnych opóźnień. Funkcja sterowania centralnego realizowana jest przez kompatybilne centrale. Maksymalnie do jednego wyjścia centrali można podłączyć do 10 sterowników w przypadku centrali NeoGSM-IP. W przypadku central OptimaGSM do jednego zestawu wyjść (do obsługi rolet potrzebne są dwa wyjścia) można podłączyć maksymalnie 5 sterowników.

Cena : 146,37 zł Brutto (119,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 listopada 2021