

UT-4 Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet Roger



Model : -

UT-4 Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet Roger

Producent : Roger

UT-4 Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet Roger



Interfejs komunikacyjny UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci komputerowej typu LAN lub WAN. Od strony portu szeregowego UT-4 może być skonfigurowany do standardu RS232, RS422 lub RS485, od strony sieci komputerowej posiada gniazdo 100/10 BaseT Ethernet. Układ UT4 jest identyfikowany w sieci komputerowej za pośrednictwem numeru IP, który nadaje się w trakcie jego konfiguracji.

W większości przypadków stosowanie interfejsu UT-4 z powodzeniem zastępuje używanie fizycznych portów szeregowych, niemniej w pewnych (rzadkich) sytuacjach stosowanie go może być problematyczne a nawet niemożliwe.

Interfejs komunikacyjny UT4

- ☐ komunikacja sieciowa
- ☐ ethernet: LAN/WAN 100/10Mbit/s
- ☐ zasilanie: 10-15V DC
- ☐ możliwość wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego portu we/wy, sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej

UT-4 Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet Roger

- ☐ obudowa z tworzywa sztucznego
- ☐ stały lub dynamiczny adres IP
- ☐ średni pobór prądu: 75mA
- ☐ zaawansowany moduł elektroniczny Digi Connect ME
- ☐ warunki pracy:
 - ☐ temperatura pracy: 0°C ~ 55°C
 - ☐ wilgotność: 0% ~ 90%/li>
- ☐ waga: ok. 110g
- ☐ wymiary: 100x68x35mm (szer./wys./dł.)

Obudowa oraz sygnalizacja LED

Interfejs UT-4 umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do instalacji na płaskim fragmencie podłoża (np. ścianie) i posiada trzy wskaźniki LED informujące o stanie zasilania:

- ☐ LED żółty - Informacja o stanie zasilania
- ☐ LED czerwony - Informacja o przepływie danych odbieranych i nadawanych
- ☐ LED zielony - Informacja że urządzenie jest zasilane z zewnętrznego źródła napięcia stałego 10-15V DC

Cena : 895,44 zł Brutto (728,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 grudnia 2021