

ME-8 Obudowa metalowa Roger



Model : -

ME-8 Obudowa metalowa Roger

Producent : Roger

ME-8 Obudowa metalowa Roger



Obudowa metalowa ME-8 jest przeznaczona do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 w celu zabezpieczenia go przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zwiększenia odporności na narażenia mechaniczne. Dostęp do czytnika zainstalowanego wewnątrz obudowy chroniony jest kłapką na kluczyk która zabezpiecza czytnik przed dostępem osób postronnych.

Obudowa jest w całości wykonana z blachy nierdzewnej i pokryta lakierem proszkowym.

Obudowa ME-8 jest fabrycznie wyposażona w łącznik antysabotażowy umożliwiający wykrycie jej demontażu lub próboderwania od podłoża.

☐ współpraca z czytnikiem: ☐ RFT1000

ME-8 Obudowa metalowa Roger

- ☐ obudowa natynkowa
- ☐ materiał: blacha nierdzewna
- ☐ styk antysabotażowy: 30VDC/0.5A
- ☐ klapka z zamkiem
- ☐ waga: 700g
- ☐ wymiary: 121x172.2x99mm (szer./wys./dł.)

Instalacja

Obudowa ME-8 składa się z trzech części wewnętrznej do której montowany jest czytnik, zewnętrznej mocowanej do podłoża oraz klapki z zamkiem. Przed instalacją obudowy przegrodę oraz podstawę należy rozdzielić. Podstawę z zamontowanym elementem zamykającym należy przymocować do podłoża a przewody podłączeniowe wychodzące z podłoża przeprowadzić przez dedykowany do tego celu otwór w podstawie. Czytnik należy podłączyć elektrycznie i przykręcić do przegrody; przegrodę należy następnie osadzić w podstawie i skrócić przy pomocy dwóch wkrętów. W celu utrudnienia ewentualnego demontażu obydwie części obudowy można znitować przy pomocy nitu zrywального dla którego przewidziano otwór umieszczony pomiędzy wkrętami mocującymi przegrodę. Dodatkowym zabezpieczeniem dla zamontowanego czytnika przed demontażem jest zamknięcie elementu obudowy przez wykorzystanie zamontowanego zamka krzywkowego.

Cena : 362,85 zł Brutto (295,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 stycznia 2022