

RWL-1-SL-LO Autonomiczny zamek drzwiowy Roger

Model : -

RWL-1-SL-LO Autonomiczny zamek drzwiowy Roger

Producent : Roger

RWL-1-SL-LO Autonomiczny zamek drzwiowy Roger



Zamek RWL-1-SL umożliwia realizację jednostronnej, autonomicznej kontroli dostępu. Zamek składa się z dwóch szyldów zespolonych z klamkami oraz zamka wpuszczanego w skrzydło. Czytnik zbliżeniowy jest umieszczony w szyldzie zewnętrznym natomiast pojemnik na baterie, w szyldzie wewnętrznym. Rygiel zamka jest na stałe sprzęgnięty z klamką wewnętrzną, co powoduje, że drzwi mogą być otwarte w dowolnej chwili od wewnątrz i bez obecności zasilania baterijnego. Klamka zewnętrzna jest normalnie odseparowana od rygla i porusza się swobodnie. W momencie przyznania dostępu układ elektroniczny sprzęga klamkę zewnętrzną z rygłem, co umożliwia otwarcie drzwi od zewnątrz. W momencie zamknięcia skrzydła rygiel zamka jest automatycznie uwalniany, co powoduje uzyskanie pełnego poziomu zabezpieczenia drzwi przed otwarciem. Zamek może być opcjonalnie wyposażony we wkładkę patentową, która umożliwia awaryjne otwarcie drzwi przy pomocy tradycyjnego klucza mechanicznego.

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL1SL -LI/-LO/-RI/-RO

- ☐ zamek drzwiowy z szyldami i serwomechanizmem oraz zamkiem wpuszczanym w skrzydło

RWL-1-SL-LO Autonomiczny zamek drzwiowy Roger

drzwiowe

- ☐ obsługa kart: ISO/IEC 14443A/MIFARE
- ☐ rygiel uwalniany samoczynnie w momencie zamknięcia drzwi
- ☐ czujnik położenia gałki wewnętrznej
- ☐ cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny
- ☐ sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- ☐ zasilanie z czterech baterii AA
- ☐ pamięć 100 kart zbliżeniowych
- ☐ konfiguracja niskopoziomowa z aplikacji RogerVDM
- ☐ typowy czas pracy 2 lata przy 10 odczytach dziennie
- ☐ wkładka patentowa jednostronna wraz z kompletem kluczy
- ☐ dostępne wersje zamka:
 - ☐ RWL-1-SL-LI - drzwi prawe otwierane do wnętrza
 - ☐ RWL-1-SL-LO - drzwi lewe otwierane na zewnątrz
 - ☐ RWL-1-SL-RI - drzwi lewe otwierane do wnętrza
 - ☐ RWL-1-SL-RO - drzwi prawe otwierane na zewnątrz
- ☐ mocowanie szyldu: 4 wkręty metryczne 5x60mm
- ☐ dormas zamka (backset): 55 mm
- ☐ rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm
- ☐ grubość skrzydła drzwiowego od 38 do 55mm
- ☐ blacha czołowa zaokrąglona 235x20mm
- ☐ wymiary szyldu bez klamki: 77x242x20mm (szer./wys./dł.)

Cena : 858,54 zł Brutto (698,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 05 stycznia 2022