

RWL-2-SL-L Autonomiczny zamek drzwiowy Roger



Model : -

RWL-2-SL-L Autonomiczny zamek drzwiowy Roger

Producent : Roger

RWL-2-SL-L Autonomiczny zamek drzwiowy Roger



Zamek RWL-2-SL umożliwia realizację autonomicznej kontroli dostępu po stronie wejścia do pomieszczenia. Zamek składa się z dwóch sztyldów zespolonych z klamkami współpracujących z oryginalnym mechanicznym zamkiem wpuszczanym. Czytnik zbliżeniowy jest umieszczony w sztyldzie zewnętrznym natomiast pojemnik na baterie, w sztyldzie wewnętrznym. Klamka wewnętrzna jest na stałe sprzęgnięta z trzpieniem współpracującym z zamkiem wpuszczanym, przez co drzwi mogą być otwarte w dowolnej chwili od wewnątrz i bez obecności zasilania bateryjnego. Klamka zewnętrzna jest normalnie odseparowana od trzpienia i porusza się swobodnie. W momencie przyznania dostępu układ elektroniczny sprzęga klamkę zewnętrzną z trzpieniem współpracującym z zamkiem wpuszczanym, co umożliwia otwarcie drzwi od zewnątrz. Okucie współpracuje ze standardową wkładką patentową, która umożliwia awaryjne otwarcie drzwi przy pomocy tradycyjnego klucza mechanicznego (w przypadku zastosowania mechanicznego zamka wpuszczanego wyposażonego w dźwignię otwierania bez użycia klamki).

Autonomiczny zamek drzwiowy RWL-2-SL -L / -R

RWL-2-SL-L Autonomiczny zamek drzwiowy Roger

- ☐ autonomiczne okucie elektroniczne
- ☐ obsługa kart: ISO/IEC 14443A/MIFARE
- ☐ cztery wskaźniki LED oraz głośnik sygnalizacyjny
- ☐ sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- ☐ zasilanie z czterech baterii AAA
- ☐ pamięć 100 kart zbliżeniowych
- ☐ konfiguracja niskopoziomowa z poziomu aplikacji RogerVDM
- ☐ typowy czas pracy 1 rok pracy przy 10 odczytach dziennie
- ☐ mocowanie szyldu: 2 śruby 5x50mm
- ☐ rozstaw zamka (dystans klamka-wkładka): 72 mm
- ☐ grubość skrzydła drzwiowego: od 38 do 75mm
- ☐ dostępna wersja lewy (L):
 - ☐ do drzwi prawych otwieranych do wnętrza
 - ☐ do drzwi lewych otwieranych na zewnątrz
- ☐ dostępna wersja prawy (R):
 - ☐ do drzwi lewych otwieranych do wnętrza
 - ☐ do drzwi prawych otwieranych na zewnątrz
- ☐ wymiary (szer./wys./dł.):
 - ☐ szyldu przedniego bez klamki: 46x280x27mm
 - ☐ szyldu tylnego bez klamki: 46x280x20mm

☐

Cena : 858,54 zł Brutto (698,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 05 stycznia 2022