

Czujnik ruchu IX AM Crow



Model : -

Czujnik ruchu IX AM Crow

Producent : Crow

☐ Czujnik ruchu IX AM Crow



Czujnik ☐ IX AM ☐ jest połączeniem czujników PIR i mikrofali, zapewniając ochronę przed intruzami na bazie detektora PIR i czujnika mikrofalowego (efekt Dopplera). Użycie technologii mikroprocesorowej, opartej na przetwarzaniu sygnału w układzie ASIC, eliminuje alarmy powodowane przez zwierzęta 15/25kg. Czujnik posiada antymasking, który chroni soczewki przed zasłonięciem lub zamalowaniem. ☐ Funkcja antymaskingu działa w odległości mniejszej niż 0.8 metra (lub 0.4m ustawiane zworą) - próba zasłonięcia czujnika spowoduje zadziałanie przekaźnika sabotażu czujnika. ☐

☐

Czujnik podczerwieni IX AM

- ☐ metoda detekcji: poczwórny PIR (Quad) + MW (10.525GHz)
- ☐ funkcja antymaskingu
- ☐ mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału
- ☐ zasięg detekcji: 9x18m
- ☐ odporność na zwierzęta: 15kg/25kg (regulowana)
- ☐ regulowana czułość podczerwieni i mikrofali
- ☐ podwójna kompensacja temperatury
- ☐ dedykowany układ elektroniczny (ASIC)
- ☐ Dopplerowska detekcja mikrofali

Czujnik ruchu IX AM Crow

- ☐ technologia VLSI z analizą widma sygnału
- ☐ wymienna soczewka
- ☐ wyjście: N.C.
- ☐ styk sabotażowy: N.C.
- ☐ zalecana wysokość montażu: 1.8 ~ 2.4m
- ☐ temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- ☐ zasilanie: DC 8.2~16V
- ☐ wymiary: 61x37.5x115mm (szer./dł./wys.)
- ☐ zgodność z EN 50131 Grade 2

Cena : 201,72 zł Brutto (164,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 luty 2022