

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua



Charakterystyka kamery

IPC-HDW2231TM-AS-S2 to Eyeball kamera IPC serii Lite, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości Full HD. Czułość w technologii Starlight oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym WDR, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczegółowości i czytelności uzyskiwanych nagrań. Atutem kamery stanowi też funkcja inteligentnej analizy obrazu, która zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zachowań. Urządzenie cechuje się

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

□

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.8" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
2.1" Mpx

Rozdzielczość:
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

- 107° (dane producenta)
- 102° (nasze testy)

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
-

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Audio:

- ☐ Wbudowany mikrofon
- ☐ Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego:

25 ☐ kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

+

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:

80, 37777 ☐

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ☐ WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
- ☐ Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- ☐ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Detekcja dźwięku
- ☐ Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie

Obudowa:
Dome - Metal + Plastik

Kolor:
Czarny

Klasa szczelności:
IP67

Zasilanie:

IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2-BLACK Kamera IP 2Mpx 2.8mm Dahua

- PoE (802.3af),
- 12□ V DC / 460□ mA

Pobór mocy:

- ≤ 6.1□ W @ PoE
- ≤ 5.5□ W @ 12□ V

Temperatura pracy :
-40□ □ C ... 60□ □ C

Waga:
0.46□ kg

Wymiary:
Ø 122□ x 101□ mm

Obsługiwane języki:
polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, włoski

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 988,92 zł Brutto (804,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 marzec 2022