

HFW1500T-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

HFW1500T-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HFW1500T-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua



Rozdzielczość 5MP 16:9 obsługiwana jest tylko poprzez rejestratory XVR Dahua z oprogramowaniem V4.001.0000001.0.R.200908 lub nowszym!

Charakterystyka kamery

DH-HAC-HFW1500T-A to kamera CCTV, przeznaczona do instalacji w systemach wizyjnych opartych o technologię Analog HD. Urządzenie wchodzi w skład innowacyjnej serii Lite marki Dahua, które głównym zadaniem jest prowadzenie rejestracji z miejsca i obiektu objętego całodobowym monitoringiem. Kamera wyposażona została w nowoczesny przetwornik obrazu 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 5Mpx (16:9). Technologia Starlight oraz liczne dostępne funkcje korekty, w tym DWDR, 2DNR, zapewniają bardzo dobrą jakość otrzymywanego obrazu. System optyczny kamery tworzy nowoczesny obiektyw o ogniskowej 2.8mm, a dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu 30m, gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu. Kamera posiada na wyposażeniu mikrofon oraz cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

HFW1500T-A-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Kamera 4w1 DAHUA Lite STARLIGHT DH HAC-HFW1500T-A S2

- ☐ standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- ☐ przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość:
 - ☐ CVI: 2880x1620 - 16:9 (5Mpx) @ 25/25 kl/s
 - ☐ 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
 - ☐ 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s
 - ☐ AHD/TVI: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
- ☐ czułość: 0.005lux/F1.6 30IRE, 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- ☐ AGC, AWB, BLC, HLC, 2D NR, DWDR
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ systemy: strefy prywatności (8 masek)
- ☐ menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC
- ☐ wymiary: 70.6x174.5x72.3mm (szer./dł./wys.)

☐

Cena : 367,77 zł Brutto (299,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 20 kwiecień 2022