

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua



Model : -

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua



Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

□

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/3" " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
4 Mpx

Rozdzielczość:
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

102°

Zasięg oświetlacza IR:
30 m

Gniazdo karty pamięci:
Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
Brak

Audio:
☐ Wbudowany mikrofon
☐ Detekcja dźwięku

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Prędkość transmisji strumienia głównego:

20 ☐ kl/s @ 4 ☐ Mpx

25 ☐ kl/s @ 3.7 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

WEB Server:

Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:

20 ☐

ONVIF:

20.06 ☐

Wybrane funkcje:

- ☐ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- ☐ Detekcja dźwięku
- ☐ Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii

Dostęp z telefonu komórkowego:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

- ☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
- ☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny adres IP:

192.168.1.108 ☐

Domyślny login / hasło administratora:

admin / -

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777□

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777□

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777□

Port ONVIF:
80□

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12□ V DC / 550□ mA

Pobór mocy:
< 6.6□ W

Obudowa:
Dome - Metal + Plastik

Kolor:
Biały

Klasa szczelności:
IP67

Temperatura pracy :
-40□ □ C ... 60□ □ C

Waga:
0.46□ kg

IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 Kamera IP 4Mpx 2.8mm Dahua

Wymiary:

Ø 122□ x 99□ mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, rumuński, węgierski, turecki, ukraiński, włoski

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

2 lata

Cena : 1.150,05 zł Brutto (935,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 sierpnia 2022