HDW1500TRQ-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua



Model : -
HDW1500TRQ-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW1500TRQ-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua



Rozdzielczość 5MP 16:9 obsługiwana jest tylko poprzez rejestratory XVR Dahua z oprogramowaniem V4.001.0000001.0.R.200908 lub nowszym!

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz

HDW1500TRQ-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

przenikania sygnałów między sobą. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Standard:
HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS

Przetwornik:
1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5 Mpx

Rozdzielczość:
2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI

960 x 576 - 960H, PAL

Zasięg oświetlacza IR:
25 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:
Automatyczna

Obiektyw:
2.8 mm

Kąt widzenia:

111

Wyjście wideo:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio:
-

HDW1500TRQ-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Wybrane funkcje:

- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Tryb dzień/noc
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Automatyczny balans bieli
- Strefy prywatności
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD:
Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Zasilanie:
12 V DC / 250 mA

Pobór mocy:
≤ 3 W

Obudowa:
Dome, Plastikowa

Klasa szczelności:
IP50

Kolor:
Biały

Wandaloodporna:
-

Temperatura pracy :
od -40 C do 50 C

Waga:
0.16 kg

Wymiary:
Ø 97 x 93 mm

HDW1500TRQ-0280B-S2 Kamera HD-CVI 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 314,88 zł Brutto (256,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 sierpnia 2022