

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Model : -

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

**Charakterystyka kamery**

IPC-HFW1530S-0280B-S6 to niskobudżetowa kamera 5MP serii Entry, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych wysokiej rozdzielczości. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości 2880x1620. Liczne dostępne funkcje korekty, w tym DWDR, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Dodatkowo stałogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Urządzenie posiada na wyposażeniu mikrofon i cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67).

Kamera DAHUA Entry DH IPC-HFW1530S S6

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

- ☐ przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 2880x1620 (16:9) @ 20kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 5Mpx
- ☐ czułość: 0.03lux/F2.0 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- ☐ obiektyw: 2.8mm
- ☐ oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, Rol
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ wbudowany mikrofon
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- ☐ systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 20 kl/s dla ☐ 2880x1620 (5Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Standard:
TCP/IP

Przetwornik:
1/2.7" ☐ " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:
5 ☐ Mpx

Rozdzielczość:
2880 x 1620 ☐ - 5 ☐ Mpx ,
2688 x 1520 ☐ - 4 ☐ Mpx ,
2560 x 1440 ☐ - 3.7 ☐ Mpx ,
2048 x 1536 ☐ - 3 ☐ Mpx ,

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

2304 x 1296 ☐ - 3 ☐ Mpx ,
1920 x 1080 ☐ - 1080p
1280 x 960 ☐ - 1.3 ☐ Mpx
1280 x 720 ☐ - 720p

Obiektyw:
2.8 ☐ mm

Kąt widzenia:

☐ 106 ☐ ☐

Zasięg oświetlacza IR:
30 ☐ m

Interfejs RS-485:
-

Gniazdo karty pamięci:
-

Metoda kompresji obrazu:
H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:
-

Audio:

- ☐ Wbudowany mikrofon
- ☐ Przesył audio po sieci
- ☐ Detekcja dźwięku

Prędkość transmisji strumienia głównego:
20 ☐ kl/s @ 5 ☐ Mpx
25 ☐ kl/s @ 4 ☐ Mpx

Interfejs sieciowy:
10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Multicast

WEB Server:
Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:
6

ONVIF:
20.06

Dostęp z telefonu komórkowego:
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
☐ Android: Darmowa aplikacja DMSS
☐ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny adres IP:
192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:
admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:
80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:
37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:
37777

Port ONVIF:
80

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje:

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

- ☐ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- ☐ 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ☐ ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ☐ BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- ☐ Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- ☐ Detekcja ruchu
- ☐ Strefy prywatności
- ☐ Konfigurowalne strefy prywatności
- ☐ Detekcja dźwięku
- ☐ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie:

- ☐ PoE (802.3af),
- ☐ 12 V DC / 330 mA

Pobór mocy:

- ☐ ≤ 3.9 W @ 12 V DC
- ☐ ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)

Obudowa:

Compact - Metalowa

Kolor:

Czarny

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

-40 ° C ... 60 ° C

Waga:

0.32 kg

Wymiary:

Ø 70 x 162 mm

Obsługiwane języki:

angielski, hiszpański, rosyjski

HFW1530S-0280B-S6-BLACK Kamera IP 5Mpx 2.8mm Dahua

Producent / Marka:
DAHUA

Gwarancja:
2 lata

Cena : 912,66 zł Brutto (742,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 października 2022