

HDW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm Dahua

Model : -

HDW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm Dahua

**Charakterystyka kamery**

IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5 to nisko budżetowa kamera serii Entry, wykorzystywana do budowy systemów wizyjnych. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości Full HD. Liczne dostępne funkcje korekty, w tym DWDR, 3DNR, zapewniają znakomitą jakość obrazu. Dodatkowo obiektyw typu motozoom, który przy pomocy wbudowanego silniczka elektrycznego umożliwia zewnętrzną, zdalną regulację poziomu ogniskowej, a także sam, automatycznie dostosowuje poziom ostrości. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40m gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań. Atutem urządzenia jest również wbudowany slot na karty microSD (256 GB). □ Kamera megapikselowa IPC-HDW1230T-ZS-S5 cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne □ (IP67).

HDW1230T-ZS-2812-S5 Kamera IP 2Mpx 2.8-12mm Dahua

Kamera DAHUA Entry DH IPC-HDW1230T-ZS S5

- ☐ przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- ☐ rozdzielczość: ☐ 1920x1080 @ 25/30kl/s
- ☐ interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- ☐ kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ☐ ilość pikseli: 2Mpx
- ☐ czułość: 0.005lux/F1.5
- ☐ obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
- ☐ oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- ☐ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, RoI
- ☐ automatyczny filtr podczerwieni ICR
- ☐ obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- ☐ zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P
- ☐ prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
 - ☐ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p)
- ☐ bitrate: ☐ 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6400Kbps ☐ (H.265)
- ☐ podgląd obrazu:
 - ☐ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
 - ☐ przeglądarki internetowe: ☐ IE, Firefox, Chrome
 - ☐ urządzenia mobilne z systemami: ☐ iOS, Android
- ☐ obudowa: klasa szczelności (IP67)
- ☐ zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- ☐ gwarancja: 2 lata

Cena : 1.082,40 zł Brutto (880,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 października 2022